
Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 06:25

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvdm-601vir-p-4794.html>



Kamera NoVus NVDN-601V/IR

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa z oświetlaczem IR dzień/noc NVDN-601V/IR, white/black

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: do 750 TVL
- Czułość: od 0.00001 lx/F=1.4 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f=2.8 ~ 12 mm/F=1.4
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- DNR - cyfrowa redukcja szumu
- HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
- F-DNR - redukcja zakłóceń takich jak mgła, dym
- 8 stref prywatności
- Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane obrazu, negatyw, ustawienie ostrości obrazu, detekcja ruchu
- Menu ekranowe
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- Wbudowany czujnik światła widzialnego
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 24 diody LED
- IR SMART funkcja zapewniająca zrównoważony poziom jasności obrazu przy pracy oświetlacza IR
- Obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
- Klasa szczelności: IP 66
- Obudowa w kolorze białym/czarnym
- Zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" Nextchip NEPIS-9
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	700 TVL - tryb kolorowy, 750 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.015 lx/F=1.4 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.002 lx/F=1.4 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.00004 lx/F=1.4 - tryb kolorowy DSS, 0.00001 lx/F=1.4 - tryb czarno-biały DSS 0lx (IR włączony) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s
ARW (AGC)	niski, średni, wysoki (3 poziomy)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony
Balans bieli	4 tryby: manualny/automatyczny/automatyczny z ciągłym śledzeniem temperatury barwowej/adaptacyjny
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=2.8 ~ 12 mm/F=1.4
Poziomy kąt widzenia obiektywu	84° ~ 31°
Oświetlacz podczerwieni	LED - 24 szt.
Zasięg oświetlacza podczerwieni	20 m
Redukcja migotania	włączona/wyłączona

Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora
Strefy prywatności	8
Dodatkowe funkcje	DNR - cyfrowa redukcja szumu, F-DNR – redukcja zakłóceń takich jak mgła, dym DIS – cyfrowa stabilizacja obrazu Zoom cyfrowy detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane obrazu, negatyw ustawienie ostrości obrazu
Obudowa	wandaloodporna, wykonana z aluminium, lakierowana, klosz wykonany z poliwęglanu
Klasa szczelności	IP 66
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1,3 W 4 W (IR włączony)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wilgotność względna	0% ~ 80% (bez kondensacji)
Wymiary (mm)	119.5 (Ø) x 91 (wys)
Masa	560 g

1. joystick nawigacyjny realizujący polecenia GÓRA, LEWO, PRAWO, DÓŁ, SET
2. złącze dodatkowego wyjścia wideo
3. śruba ustawiania ostrości
4. śruba ustawiania ogniskowej
5. Czujnik światła widzialnego
6. Diody IR

Katalog: Kamery NoVus, EverFocus: kopułkowe wandaloodporne

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE		
NVDN-801V-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm	899,00
EHD610S EverFocus	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm	865,00
KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE Z OŚWIETLACZEM IR		
NVDN-201V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3 mm, 650 TVL, 0.14lx (F2.0, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica 9,3 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	229,00
NVDN-221V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3.5~8 mm, 650 TVL, 0.05lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica 11,9 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 25m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVC-401V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVDN-401V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.;	499,00

	obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	
NVDN-601V/IR-white	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa w kolorze białym, średnica 12cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)	699,00
NVDN-601V/IR-black	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa w kolorze czarnym, średnica 12cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)	699,00
NVDN-801V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 15cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 35m)	999,00
NVDN-801V/IR-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, , 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 35m)	1 099,00
NVDN-801V/IRH-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 35m), wbudowana grzałka, temperatura pracy -40°C do +50°C	1 199,00
EHD630S EverFocus	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b. 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł.); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)	1 055,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)