

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-1dn5000vir-1p-p-4748.html>



Kamera NoVus NVIP-1DN5000V/IR-1P

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-1DN5000V/IR-1P Kamera IP w obudowie megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

Nowoczesna kamera kopułkowa IP z przetwornikiem Aptina CMOS 1/3", w metalowej obudowie o rozdzielczości 1.3 megapiksela z wbudowanym oświetlaczem IR, efektywną funkcją dzień/noc, z mechanicznym filtrem podczerwieni, wbudowany promiennik - 1 dioda LED (zasięg do 6 m), Kamera wyróżnia się wysoką czułością od 0.034 lx/F=2.2 (tryb cz-b), 0 lx (IR włączone), Kamera realizuje tryb przełączania dzień/noc: automatyczny/manualny/czujnik światła. Elektronika wyposażona w nowoczesne funkcje DNR, Kamera umożliwia zastosowanie 5 stref prywatności, Posiada wbudowany obiektyw z automatyczną przysłoną typu D o ogniskowej: $f=3.6$ mm.

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość przetwornika: 1.3 megapiksela
- Czułość od: 0,034 lx/F=2.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Typ obiektywu: standardowy, $f=3.6$ mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 1 dioda LED
- 5 stref prywatności
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264, M-JPEG
- Rozdzielczość przetwarzania wideo:
 - 1280 x 960
 - 1280 x 720
 - 640 x 480
 - 640 x 360
- Praca w trybie trzystrużeniowym - możliwość definiowania, rozdzielczości, prędkości i jakości dla dwóch strumieni
- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP

- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
- Funkcja harmonogramu
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP lub NAS, zapis pliku na kartę SD/SDHC,
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Klasa szczelności IP 66
- Zasilanie: 12 VDC/PoE

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/3"
Rozdzielczość przetwornika	1.3 megapiksela
Czułość	0.67 lx/F=2.2 tryb kolorowy 0.034 lx/F=2.2 tryb kolorowy (DSS) 0 lx (IR włączony)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna (1/25 – 1/50000 s)
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5
Balans bieli	automatyczny/manualny (RGB)/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia fluorescencyjnego/ dla oświetlenia żarowego/z zapamiętaną wartością referencyjną
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm (F2.2)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	73°
Funkcje obrazu	odbicie lustrzane i obrót o 180°, DNR- cyfrowa redukcja szumu
Ustawienia obrazu	jasność, kontrast, czas ekspozycji, ostrość
Rozdzielczość	1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Prędkość przetwarzania	do 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Detekcja ruchu	sprzętowa
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na karcie mouro SD/SDHC, zapis serwerze FTP lub NAS
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed -alarmowe maks. 5 MB i po-alarmowe maks. 86400 s, z możliwością regulacji
Format zapisywanego obrazu	TS
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	ONVIF(2.2),HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP
Oprogramowanie	NMS
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji
Strefy prywatności	5
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Oświetlacz podczerwieni	LED – 1 szt.
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 6 m
Zasilanie	12 VDC/PoE
Pobór mocy	2,5 W , 5 W (IR włączony)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	100 (Ø) x 53 (wys)
Masa	320 g

Katalog/Cennik (NoVus) Kamery IP (1-2 Mpx)

KAMERY MEGAPIKSELOWE STACJONARNE		

NVIP-1DN3020V/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.04lx (F1.8), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4.2mm, F1.8, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 116mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	599,00
NVIP-1DN3040V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	899,00
NVIP-1DN3000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.04lx (F1.8), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4.2mm, F1.8, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	599,00
NVIP-1DN3020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	899,00
NVIP-1DN5000V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc (filtr IR), 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x960 pikseli, do 30 kl/s dla 1280x960, 0lx (włączony IR), funkcje: DSS,DNR; obiektyw F2.2, f=3.6 mm, standardowy, do trzech niezależnych strumieni, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD lub serwerze FTP, NAS, zasilanie PoE lub 12VDC, temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	649,00
NVIP-1DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x960 pikseli, do 30 kl/s dla 1280x960, 0lx (włączony IR), funkcje: DSS,DNR; obiektyw F2.2, f=3.6 mm, standardowy, do trzech niezależnych strumieni, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP lub NAS, zasilanie PoE lub 12VDC, temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	649,00
NVIP-2DN3020V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.6), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4mm, F1.6, wyjście analogowe wideo,	749,00

	wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 116mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	
NVIP-2DN3040V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście/wyjście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 199,00
NVIP-2DN3000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.6), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4mm, F1.6, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	749,00
NVIP-2DN3020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 099,00
NVIP-2DN5000D/IR-1P	Kamera IP kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 499,00
NVIP-2DN5000V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.034lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F2.2, f=3.6mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 100mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 099,00
NVIP-2DN5020V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 106mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 599,00
NVIP-2DN5040V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie	1 699,00

	IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	
NVIP-2DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 79,8mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-2DN5020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 110mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 999,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)