

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 04:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-2dn3036vir-1p-p-6995.html>



Kamera NoVus NVIP-2DN3036V/IR-1P

Cena brutto	982,77 zł
Cena netto	799,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

NVIP-2DN3036V/IR-1P Kamera IP Starlight wandaloodporna

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 2 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienną ogniskową, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- czułość od 0.0003 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

Specyfikacja Obraz

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY Exmor R STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.003 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.0003 lx/F1.4 - tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s
Elektroniczna migawka	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	3D
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264+, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 1
Przepustowość	łącznie 6 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.3)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Pozostałe funkcje	NMS
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	3

Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP
Oświetlacz IR	
Liczba LED	2
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	90°
Interfejsy	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	130 (Φ) x 112 (wys.)
Masa	0.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	3 W,
	5.5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C

Wyposażenie dodatkowe

Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-3010JB

NVB-3040JB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)