

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 09:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-2dn3130hir-1p-p-7211.html>



Kamera NoVus NVIP-2DN3130H/IR-1P

Cena brutto	429,27 zł
-------------	------------------

Cena netto	349,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NVIP-2DN3130H/IR-1P Kamera IP w obudowie

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 2 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.85
- czułość od 0.016 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	Obraz
Liczba efektywnych pikseli	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens
Czułość	1920 (H) x 1080 (V)
	0.016 lx/F1.85 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
	Obiektyw
Typ obiektywu	standardowy, f=2.8 mm/F1.85
Rodzaj przełączania	Dzień/noc
Tryb przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja poziomu przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
	Sieć
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 2
Przepustowość	łącznie 9 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.3)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS
	Pozostałe funkcje
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Prealarm/postalarm	-/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP
	Oświetlacz IR
Liczba LED	36
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	90°
	Interfejsy
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
	Parametry instalacyjne
Wymiary (mm)	z uchwytem: 87 (Φ) x 219 (dł.)
Masa	0.6 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	alumiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie , stopień ochrony IK10
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	1.2 W,
	4.2 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C

Dodatkowe wyposażenie

Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-3010JB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)