
Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 01:00

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-2dn4001virh-2p-p-4742.html>



Kamera NoVus NVIP-2DN4001V/IRH-2P

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-2DN4001V/IRH-2P Kamera IP w obudowie megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość przetwornika: 2.0 megapiksele
- Czułość: od 0.02 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f=3 ~ 9 mm
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 23 diody LED
- 5 stref prywatności
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264 lub M-JPEG
- Rozdzielczość przetwarzania wideo:
 - 1920 x 1080 (FullHD),
 - 1280 x 1024 (SXGA),
 - 1280 x 720 (HD),
 - 1024 x 768 (XGA),
 - 800 x 600 (SVGA),
 - 720 x 576 (D1),
 - 640 x 480 (VGA),
 - 352 x 288 (CIF)
- Praca w trybie czterostrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla każdego strumienia
- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI
- Funkcja harmonogramu

- Sprzętowa detekcja ruchu
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Obsługa kart micro SD/SDHC
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, zapis pliku na kartę micro SD/SDHC, powiadomienie http
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu „na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Klasa szczelności: IP 66
- Obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
- Wbudowany wentylator i grzałka
- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE* (Power over Ethernet)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/2.7" (format 16:9), skanowanie progresywne
Rozdzielczość przetwornika	2.0 megapiksele
Czułość	0.2 lx/F=1.2 – tryb kolorowy, 0.02 lx/F=1.2 – tryb czarno-biały, 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna (1/1.5 ~ 1/10 000 s)
Wydłużona migawka (DSS)	1/25 ~ 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	niski/średni/wysoki/wyłączony
Balans bieli	automatyczny/ATW/manualny (RGB)
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny/czujnik światła
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=3 ~ 9 mm (F1.2)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	104° ~ 35°
Funkcje obrazu	DNR - cyfrowa redukcja szumu
Rozdzielczość	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Prędkość przetwarzania	do 25 obr/s dla rozdzielczości 1920 x 1080 i niższych
Tryb wielostrumieniowy	4 strumienie
Kompresja wideo	H.264/M-JPEG
Kompresja audio	G.711/G.726
Detekcja ruchu	sprzętowa
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed-alarmowe maks. 3 s lub 20 klatek i po-alarmowe maks. 9999 s lub 20 klatek
Format zapisywanego obrazu	AVI (karta SD), JPEG (FTP)
Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych	maks. 10
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS
Oprogramowanie	NMS
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji, HTTPS, filtrowanie adresów IP, IEEE 802.1X
Strefy prywatności	5
Wejścia audio	1 x Jack
Wyjścia audio	1 x Jack
Wejścia alarmowe	1, napięciowe (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1, przekaźnik elektroniczny z izolacją galwaniczną, 0.1 A, 30 VAC/VDC
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x micro SD/SDHC
Oświetlacz podczerwieni	LED – 23 szt
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 30 m
Obudowa	wadndaloodporna
Klasa szczelności	IP 66
Wentylator/grzałka	tak/tak (tylko przy zasilaniu 12 VDC/24 VAC)
Zasilanie	12 VDC/24 VAC/PoE* (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	5 W (IR wyłączony), 8 W (IR włączony), 13 W (IR i grzałka włączone)
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	149 (Ø) x 135 (wys)
Masa	1200 g
*	Zasilanie PoE dostępne jest dla kamery pracującej bez grzałki i/lub wentylatora

Wszystkie kamery marki Novus współpracują z oprogramowaniem do monitoringu wizyjnego Novus Management System (NMS)

kod produktu NVIP-3DN2010D/IR-1P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 20kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.001lx (F1.2), 0lx (włączony IR); funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw F1.2, f=3-10mm, asferyczny, trzy jednocześnie strumienie, kompresja H.264, MPEG-4 oraz MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, średnica obudowy 13cm, zasilanie PoE, 12VDC, temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	cena netto 2 299,00
NVIP-3DN4010V/IRH-1P	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 20kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.001lx (F1.2), 0lx (włączony IR); funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw F1.2, f=3-10mm, asferyczny, trzy jednocześnie strumienie, kompresja H.264, MPEG-4 oraz MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, średnica obudowy 14,8cm, zasilanie PoE, 12VDC, temperatura pracy od -40°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 599,00
NVB-4010VB	Uchwyt ścienny do kamer wandaloodpornych NVC-GDN4811V i jej odmian z IR i grzałką, jak i kamery IP wandaloodpornej NVIP-3DN4010V/IRH-1P, przestrzeń do zamontowania zasilacza, ramię odchylane ułatwiające montaż zasilacza i połączeń wewnątrz, nośność do 15kg, wymiary: 278x120mm	229,00
NVIP-3DN3010H/IRH-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 20kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.001lx (F1.2), 0lx (IR wł.), funkcje: AES, WDR, DNR; obiektyw F1.2, f=3-10mm; asferyczny, trzy jednocześnie strumienie, kompresja H.264, MPEG-4 oraz M-JPEG; sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, temperatura pracy od -40°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 699,00

kod produktu NVIP-5DN5001C-1P	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2), funkcje: AES, WDR; obiektyw C/CS, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	cena netto 1 999,00
NVIP-5C2011D-P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2) , funkcje: AES, WDR; obiektyw f=3,6mm, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-	1 499,00

	JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	
NVIP-5DN2021D/IR-2P	Kamera kopułkowa dzień/noc (filtr IR) z obiektywem „rybie oko”, 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2) , 0lx (IR.wł), funkcje: AES, WDR; obiektyw f=1.05mm (F2.8), cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; oprogramowanie NMS w komplecie	2 799,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)