
Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 14:01

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-2dn4001virh-2pgo-p-4744.html>



Kamera NoVus NVIP-2DN4001V/IRH-2P/GO

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-2DN4001V/IRH-2P/GO Kamera IP w obudowie megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

Kamery w systemie **ipGO**, które pojawiły się na polskim rynku w lipcu bieżącego roku (2013), są ciągle udoskonalane. Oferta **kamer** zostanie w najbliższym czasie poszerzona o nowe modele do których istnieje już nowy kompatybilny 16-kanalowy rejestrator sieciowy. **System** ipGO, przeznaczony jest głównie dla użytkowników niezawansowanych, łączy zalety systemów cyfrowych, czyli przede wszystkim wysoką jakość i rozdzielczość idzie w parze z łatwością instalacji i konfiguracji.

Kamera NVIP-2DN4001V jest wyposażona w 2-Megapikselowy przetwornik CMOS ze progresywnym skanowaniem. Wysoka czułość, obiektyw z automatycznie sterowaną ogniskową i ostrością, dodatkowo z zoomem x 3, wiele funkcji, powodują że kamera jest znakomitą urządzeniem spełniającą wysokie wymagania w trudnych warunkach oświetleniowych.

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość przetwornika: 2.0 megapiksele
- Czułość: od 0.07 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Automatyczna korekcja uszkodzonych pikseli (DPC)
- **Obiektyw** z automatycznie sterowaną ogniskową i ostrością, zoom x 3, f=3 ~ 9 mm (F1.2 ~ F2.1)
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- Wbudowany **oświetlacz podczerwieni** - 18 diod LED, zasięg do 10 m

- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264 lub M-JPEG
- Maksymalna rozdzielczość przetwarzania wideo: 1920 x 1080 (Full HD)
- Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości strumieni
- Przesyłanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu „na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Klasa szczelności: IP 66
- Obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
- Wbudowana grzałka
- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	2.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.8" (format 16:9), skanowanie progresywne
Rozdzielczość przetwornika	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.16 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.07 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały, 0 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (włączony oświetlacz IR)
Stosunek sygnału do szumu	> 60 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna (1/4 ~ 1/2 000 s)
Wydłużona migawka (DSS)	x8
Balans bieli	automatyczny/manualny
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny (czujnik światła)/manualny
Typ obiektywu	obiektyw z automatycznie sterowaną ogniskową i ostrością, zoom x 3, f=3 ~ 9 mm (F1.2 ~ F2.1)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	100° ~ 35°
Oświetlacz podczerwieni	LED – 18 szt.

Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 10 m
Obudowa	wandaloodporna, aluminiowa, lakierowana w kolorze białym, klosz z poliwęglanu
Klasa szczelności	IP 66
Funkcje obrazu	wydłużona migawka (DSS), Cyfrowa redukcja szumu (DNR), Automatyczna korekcja uszkodzonych pikseli (DPC)
Wyjścia wideo	BNC, 1.0 Vp p, 75 Ohm (serwisowe)
Wentylator/grzałka	nie/tak (tylko przy zasilaniu 12 VDC/24 VAC)
Kompresja wideo	H.264/M-JPEG
Wejścia audio	1, Jack
Wyjścia audio	1, Jack
Kompresja audio	G.711
Rozdzielczość	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 640 x 480, 352 x 288
Wejścia alarmowe	1, napięciowe (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1, przekaźnik, 0.1 A, 35 VAC/VDC
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, aktywacja wyjścia
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla każdej rozdzielczości
Format zapisywanego obrazu	JPEG (FTP, e-mail)
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych	maks. 10
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Detekcja ruchu	sprzętowa
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, UDP, Multicast, FTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, UPnP
Oprogramowanie	NMS, Internet Explorer

Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji
Zasilanie	12 VDC/24 VAC/PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	8 W/13 W (IR i grzałka włączone)
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	145 (Ø) x 116 (wys)
Masa	1,1 kg

System ipGO pracuje zgodnie ze standardem Plug & Play, czyli jest gotowy do działania od razu po podłączeniu. Dzięki temu instalacja systemu jest bardzo prosta i zajmuje tyle samo czasu, co zamontowanie systemu analogowego.

Nie jesteś przekonany do technologii ipGO.

Ten system zmieni Twoje myślenie o urządzeniach sieciowych!

Zero problemów z podłączaniem kamer

100% zadowolenia z doskonałej jakości obrazu

Sprawdź, co potrafi ipGO

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)