
Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 05:15

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-2dn6020sd-p-4776.html>



Kamera NoVus NVIP-2DN6020SD

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Kamera NoVus NVIP-2DN6020SD Kamera IP szybkoobrotowa dzień/noc

NVIP-DN6137SD to [szybkoobrotowa kamera](#) sieciowa generująca obraz w rozdzielczości **2 Megapiksele** z prędkością do 30 kl./s o zoomie optycznym x20. Kamere wyposażono w praktyczne funkcje użytkowe jak: Możliwość pracy w podczerwieni, Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°, 8 tras automatycznego skanowania, Praca w trybie czterostrumieniowym, funkcję **DIS, DSS, HLC, D/N ICR, WDR**, i wiele innych.

Charakterystyka produktu

- Zintegrowana kamera szybkoobrotowa dzień/noc
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość przetwornika: do 2.0 megapiksela
- Czułość: od 0.005 lx/F=1.6
- Typ obiektywu: motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- 8 patroli (20 akcji na patrol)
- 8 tras automatycznego skanowania
- 4 trasy obserwacji (do 1200 poleceń)
- 128 presetów
- 8 stref prywatności
- Zoom: 20 x optyczny
- Wyjście HD-SDI (uncompressed digital HD-quality image)
- 2 wejścia alarmowe i 2 wyjścia przekaźnikowe (NO/NC)

-
- Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°
 - Kompresja H.264 lub M-JPEG
 - Dwukierunkowa transmisja audio
 - Rozdzielczość przetwarzania wideo: do 1920 x 1080
 - Przesyłanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
 - Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla każdego strumienia
 - Sprzętowa detekcja ruchu
 - Kontrola połączenia sieciowego
 - Wbudowany web server - możliwość konfiguracji ustawień kamery przez stronę www
 - Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, wywołanie funkcji PTZ
 - Możliwość sterowania zoomem, uchylem i obrotem bezpośrednio przez stronę www oraz z programu NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM)
 - Funkcja harmonogramu
 - Obsługa protokołów: HTTP, TCP/IP, UDP, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP
 - Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM - do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP)
 - Klasa szczelności: IP 67
 - Możliwość instalacji:
 - na ścianie za pomocą uchwyty zawartego w zestawie,
 - na suficie za pomocą uchwyty NVB-SD6CB,
 - w rogu za pomocą adaptera narożnikowego NVB-SD6CA,
 - na słupie za pomocą adaptera masztowego NVB-SD6PA
 - Obudowa, uchwyt ścienny i klosz akrylowy w zestawie

Kamera dostępna na zamówienie. Czas realizacji 6 tygodni.

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/3"
Czułość	0.5 lx/F=1.6 - tryb kolorowy DSS 0.005 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały DSS
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony/automatyczny
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/2 s ~ 1/10 000 s, manualna
Wydłużona migawka (DSS)	automatyczny/wyłączony
ARW (AGC)	automatyczna/manualna (-3 ~ 28 dB)
Balans bieli	automatyczny/manualny (regulacja RGB)
Zoom	20 x optyczny
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona

Strefy prywatności	8
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością, $f=4.7 \sim 94$ mm (F1.6 $\sim$ F3.5)
Presety	128
Poziomy kąt widzenia obiektywu	$55.2^\circ \sim 2.9^\circ$
Wyjście sygnału wideo	HD-SDI (nieskompresowany sygnał cyfrowy jakości HD)
Dodatkowe funkcje	Auto-flip - automatyczny obrót obrazu o 180° , funkcja "parkowania"
Trasy automatycznego skanowania	8
Trasy obserwacji	4 (do 1200 poleceń)
Patrole	8 (20 akcji na patrol)
Obudowa	alumiowa, klosz z poliwęglanu
Zakres obrotu w pionie	$0^\circ \sim 90^\circ$
Klasa szczelności	IP 67
Zakres obrotu w poziomie	360° (obróć ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	0.05 - 360° /s (tryb manualny), do 360° /s (tryb automatyczny)
Prędkość ujęć programowalnych	0.5 - 360° /s
Wentylator/grzałka	tak/tak
Kompresja wideo	H.264/M-JPEG
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Kompresja audio	G.711/AAC
Rozdzielczość	2 megapiksele

Rozdzielczość	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Wejścia alarmowe	2, galwanicznie odizolowane (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	2, przekaźnikowe (NO/NC) - 1 A, 24 VDC lub 0.5 A, 125 VAC
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	E-mail z załącznikiem, zapis pliku na FTP, aktywacja wyjścia, wywołanie funkcji PTZ
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed-alarmowe i po-alarmowe maks. 5 s, z możliwością regulacji
Prędkość przetwarzania	30 obr/s dla każdej rozdzielczości na pojedynczy strumień wideo
Format zapisywanego obrazu	AVI, ES (H.264), JPEG
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych	maks. 10
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Detekcja ruchu	sprzętowa
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, UDP, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP
Oprogramowanie	NMS
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	36 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	kamera: 220 (O) x 196 (wys), kamera z uchwytem: 310 (dł) x 286 (wys)
Masa	4.3 kg (z uchwytem)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)