

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-3dn2010dir-1p-p-4746.html>



Kamera NoVus NVIP-3DN2010D/IR-1P

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-3DN2010D/IR-1P Kamera IP kopułkowa megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

Wysokiej klasy kamera IP firmy NoVus z przetwornikiem CMOS 1/2.8" z progresywnym skanowaniem, w kopułkowej obudowie o rozdzielczości 3 mpx z wbudowanym promiennikiem IR. W kamerze zastosowano funkcję dzień/noc, z wbudowanym mechanicznym filtrem podczerwieni, Kamera posiada promiennik z 36 diód LED, o zasięgu do 35 m. Cechą wyróżniającą tę kamerę jest wysoka czułość od 0.3 do 0.001 Luxa, przy IR włączonych - 0 Lux. Kamera realizuje tryb przełączania dzień/noc: automatyczny/manualny/czujnik światła, WDR. Elektronika wyposażona w nowoczesne funkcje: DNR, AES, DSS, AWB, BLC. Kamera umożliwia zastosowanie 5 stref prywatności, posiada wbudowany obiektyw z automatyczną przysłoną typu D $f=3\sim 10$ mm ($90^\circ \sim 28^\circ$), Funkcje sieciowe umożliwia wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym.

Charakterystyka produktu

- Rozdzielczość przetwornika: 3.0 megapiksele
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Czułość od 0.001 lx/ $F=1.2$
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, $f=3 \sim 10$ mm / $F=1.2$
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 36 diod LED
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- 6 stref prywatności
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264, MPEG 4 lub M-JPEG
- Rozdzielczość przetwarzania wideo:
 - 2048 x 1536 (QXGA)
 - 1600 x 1200 (UXGA)

- 1920 x 1080 (Full HD)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 960
- 1280 x 720 (HD)
- 1024 x 768 (XGA)
- 640 x 480 (VGA)
- 320 x 240 (QVGA)

- Praca w trybie trójstrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla strumieni
- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, aktywacja wyjścia alarmowego
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu „na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Zasilanie: 12VDC, PoE (Power over Ethernet)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/2.8" (format 4:3) skanowanie progresywne
Rozdzielczość przetwornika	3.0 megapiksele
Czułość	0.3 lx/F=1.2 – tryb kolorowy, 0.08 lx/F=1.2 – tryb czarno-biały, 0.001 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS, 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	5 poziomów
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna (1/12.5 ~ 1/8 000 s)
Wydłużona migawka (DSS)	1.13 ~ 1 s
Balans bieli	manualny/automatyczny/dla oświetlenia naturalnego/dla oświetlenia sztucznego/dla oświetlenia fluorescencyjnego

Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Strefy prywatności	6
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/ręczny
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=3 ~ 10 mm (F1.2)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	90° ~ 28°
Zabezpieczenie systemu	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji
Oświetlacz podczerwieni	LED - 36 szt
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 35 m
Funkcje obrazu	DNR - cyfrowa redukcja szumu
Kompresja wideo	H.264/MPEG-4/M-JPEG
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Kompresja audio	G.711(μ-LAW)
Rozdzielczość	2048 x 1536 (QXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (FullHD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, aktywacja wyjścia
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed-alarmowe do 10 s i po-alarmowe do 30 s (maks. rozmiar pliku 10 MB)
Prędkość przetwarzania	20 kl/s dla 2048 x 1536, 30 kl/s dla 1920 x 1080 i niższych
Format zapisywanego obrazu	AVI
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Detekcja ruchu	sprzętowa

Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, SMTP
Oprogramowanie	NMS, Internet Explorer
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	4,7 W, 8 W (IR włączony)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	130 (Ø) x 106 (wys)
Masa	480 g

1. Dźwignia regulacji ogniskowej
2. Dźwignia regulacji ostrości
3. Obiektyw
4. Czujnik światła widzialnego
5. Oświetlacz podczerwieni
6. Śruba blokująca regulacji pionowej modułu kamerowego
7. Przycisk przywracania ustawień domyślnych
8. Przycisk resetu
9. Złącze do podłączenia przewodu wideo z gniazdem typu RCA słuŝącego do podłączenia monitora analogowego (złącze serwisowe!)

UWAGA! Domyślnie wyjście jest aktywne. Po zakończeniu instalacji kamery wyjście musi zostać wyłączone w menu w następującej zakładce: Ustawienia strumieni \ Wyj.wideo. Pozostawienie aktywnego wyjścia moŝe być przyczyną niestabilnej pracy kamery.

Wszystkie kamery marki Novus współpracują z oprogramowaniem do monitoringu wizyjnego Novus Management System (NMS)

--	--	--

kod produktu NVIP-3DN2010D/IR-1P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 20kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.001lx (F1.2), 0lx (włączony IR); funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw F1.2, f=3-10mm, asferyczny, trzy jednocześnie strumienie, kompresja H.264, MPEG-4 oraz MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, średnica obudowy 13cm, zasilanie PoE, 12VDC, temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	cena netto 2 299,00
NVIP-3DN4010V/IRH-1P	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 20kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.001lx (F1.2), 0lx (włączony IR); funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw F1.2, f=3-10mm, asferyczny, trzy jednocześnie strumienie, kompresja H.264, MPEG-4 oraz MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, średnica obudowy 14,8cm, zasilanie PoE, 12VDC, temperatura pracy od -40°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 599,00
NVB-4010VB	Uchwyt ścienny do kamer wandaloodpornych NVC-GDN4811V i jej odmian z IR i grzałką, jak i kamery IP wandaloodpornej NVIP-3DN4010V/IRH-1P, przestrzeń do zamontowania zasilacza, ramię odchylane ułatwiające montaż zasilacza i połączeń wewnątrz, nośność do 15kg, wymiary: 278x120mm	229,00
NVIP-3DN3010H/IRH-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 20kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.001lx (F1.2), 0lx (IR wł.), funkcje: AES, WDR, DNR; obiektyw F1.2, f=3-10mm; asferyczny, trzy jednocześnie strumienie, kompresja H.264, MPEG-4 oraz M-JPEG; sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, temperatura pracy od -40°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 699,00

kod produktu NVIP-5DN5001C-1P	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2), funkcje: AES, WDR; obiektyw C/CS, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	cena netto 1 999,00
NVIP-5C2011D-P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2), funkcje: AES, WDR; obiektyw f=3,6mm, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	1 499,00
NVIP-5DN2021D/IR-2P	Kamera kopułkowa dzień/noc (filtr IR) z obiektywem „rybie oko”, 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2), 0lx (IR.wł), funkcje: AES, WDR; obiektyw f=1.05mm (F2.8), cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; oprogramowanie NMS w komplecie	2 799,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)