

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 18:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-3dn5030sdirh-2-p-6685.html>



Kamera Novus NVIP-3DN5030SD/IRH-2

Cena brutto	6 137,70 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 990,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NVIP-3DN5030SD/IRH-2
Kamera IP szybkoobrotowa

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 3 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw motor-zoom z automatyczną przysłoną, auto-focus, zoom optyczny 30x, f=4.3 ~ 129 mm/F1.6 ~ 14
- czułość od 0.007 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 120 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)

Specyfikacja

Obraz	
Przetwornik obrazu	3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY
Liczba efektywnych pikseli	2048 (H) x 1536 (V)
Czułość	0.07 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0.007 lx/F1.6 - tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały > 50 dB (wyłączona ARW) automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s do 1 s tak 2D, 3D tak
Stosunek sygnału do szumu	
Elektroniczna migawka	
Wydłużona migawka (DSS)	
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	
Funkcja Defog (F-DNR)	
Obiektyw	
Zoom optyczny	30x
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=4.3 ~ 129 mm/F1.6 ~ F14
Auto-focus	ciągły, po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265, MJPEG/G.711, RAW_PCM
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 18 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, SNMP, PPPoE, RTCP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
PTZ	NMS
Presety	400
Patrole	12 (do 32 presetów na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	12
Trasy obserwacji	6 (maks. 1000 poleceń lub 3000 s łącznie dla wszystkich tras)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	0° ~ 98°/360° (obróć ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 180°/s (proporcjonalna do zoom'u)
Prędkość pomiędzy presetami	do 90°/s
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	4
Obszar obserwacji (ROI)	5
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP, PTZ
Oświetlacz IR	
Liczba LED	8
Zasięg	do 120 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Kąt świecenia	do 45° (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA
Wejścia/wyjścia alarmowe	7 (NO/NC)/2 typu przekaźnik
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	205 (Φ) x 332 (wys.) z uchwytem: 205 (szer.) x 410 (wys.) x 270 (dł.)
Masa	4.3 kg z uchwytem: 4.7 kg

Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, w zestawie: obudowa zewnętrzna (zintegrowana z kamerą), uchwyt ścienny
Zasilanie	24 VAC
Pobór mocy	20 W,
	32 W (IR wł.),
	40 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy w obudowie	-40°C ~ 60°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/tak

Dodatkowe wyposażenie

Uchwyt sufitowy z przepustem kablowym

NVB-SD5000CB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)