

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-4dn2001hir-1p-p-5926.html>



Kamera NoVus NVIP-4DN2001H/IR-1P

Cena brutto	712,17 zł
Cena netto	579,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera NoVus NVIP-4DN2001H/IR-1P Kamera IP w obudowie

Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 4 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F2.1
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- czułość 0.15 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	Obraz	4 MPX, matryca CMOS, 1/3", OV
Liczba efektywnych pikseli		2592 (H) x 1520 (V)
Czułość		0.15 lx/F2.1 - tryb kolorowy,
		0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka		automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wydłużona migawka (DSS)		do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)		tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)		3D
Funkcja Defog (F-DNR)		tak
Typ obiektywu	Obiektyw	standardowy, f=2.8 mm/F2.1
Rodzaj przełączania	Dzień/noc	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania		automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania		1 ~ 36 s
Czujnik światła widzialnego		tak
	Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo		2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania		20 kl/s dla 2592 x 1520,
		30 kl/s dla 2048 x 1520 i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy		3 strumienie
Kompresja wideo/audio		H.264, H.265/-
Liczba jednoczesnych połączeń		maks. 10
Przepustowość		łącznie 80 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe		HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, Bonjour, RTCP
Wsparcie protokołu ONVIF		Profile S (ONVIF 2.6)
Konfiguracja kamery		z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
		języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie		NMS
	Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności		4
Detekcja ruchu		tak
Obszar obserwacji (ROI)		8
Analiza obrazu		wykrywanie sabotażu kamery, wykrywanie pojawienia się obiektu, wykrywanie zniknięcia obiektu, wykrywanie przekroczenia określonej linii przez obiekt, wykrywanie wkroczenia obiektu do określonej strefy
Obróbka obrazu		obróć obrazu o 90°, obróć obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Reakcja na zdarzenia alarmowe		e-mail z załącznikiem, zapis na FTP
	Oświetlacz IR	
Liczba LED		18
Zasięg		30 m
	Interfejsy	
Interfejs sieciowy		1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
	Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)		z uchwytem: 69 (Φ) x 139 (dł.)
Masa		0.4 kg
Klasa szczelności		IP 66
Obudowa		alumiiniowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie		PoE, 12 VDC
Pobór mocy		2 W,
		5 W (IR wł.)
Temperatura pracy		-10°C ~ 60°C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)