
Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 11:20

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-5dn2021dir-2p-p-4743.html>



Kamera NoVus NVIP-5DN2021D/IR-2P

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-5DN2021D-IR-2P Kamera IP Fish-eye dzień/noc

5 Megapikselową kamerę **hemisferyczną NVIP-5DN2021D-IR-2P** wyposażono w **obiektyw 1,05 mm**, który zapewnia kąt widzenia aż **180 stopni**. (Dookólny podgląd 360 stopni). To powoduje że ta kamera stanowi unikalne rozwiązanie w telewizji przemysłowej.

NVIP-5DN2021D-IR-2P to [kamera](#) sieciowa tworząca obraz o rozdzielczości **5 Megapikseli**, z prędkością do 10 kl./s. [Kamerę](#) wyposażono w praktyczne funkcje użytkowe jak: **DNR, DIS, DSS, HLC, D/N ICR, WDR**, i wiele innych. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do **5 m**

Oprogramowanie NMS w zestawie.

Kamera nazywana jest "rybim okiem", a to dlatego że ma możliwość dookólnej obserwacji, dzięki obiektywowi o ogniskowej **f=1,05 mm**. Kamera znakomicie nadaje się do monitorowania dużych zamkniętych pomieszczeń, holi, recepcji etc. Centralne umieszczenie kamery, daje możliwość monitorowania całej przestrzeni pomieszczenia. Perfekcyjna jakość generowanego strumienia i zdolność do rozpoznania szczegółów to efekt rozdzielczości zastosowanej matrycy CMOS (**5 megapikseli**) o rozmiarze 1/2,5". i możliwości progresywnego skanowania.

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość przetwornika: 5.0 megapiksela
- Czułość: od 0.02 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Typ obiektywu rybie oko, $f=1.05$ mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 6 diod LED
- 5 stref prywatności
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264 lub M-JPEG
- Rozdzielczość przetwarzania wideo:
 - 2592 x 1944
 - 2048 x 1536 (QXGA)
 - 1920 x 1080 (Full HD),
 - 1280 x 1024 (SXGA),
 - 1280 x 720 (HD),
 - 1024 x 768 (XGA),
 - 800 x 600 (SVGA),
 - 720 x 576 (D1),
 - 640 x 480 (VGA),
 - 352 x 288 (CIF)
- Praca w trybie czterostrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla każdego strumienia
- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI
- Funkcja harmonogramu
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Obsługa kart micro SD/SDHC
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, zapis pliku na kartę micro SD/SDHC, powiadomienie http
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu „na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/2.5" (format 4:3), skanowanie progresywne
Rozdzielczość przetwornika	5.0 megapikseli
Czułość	0.2 lx/F=1.2 – tryb kolorowy, 0.02 lx/F=1.2 – tryb czarno-biały, 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	niski/średni/wysoki/wyłączony
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna (1/1.5 ~ 1/10 000 s)
Wydłużona migawka (DSS)	0.04 ~ 0.67 s
Balans bieli	automatyczny/ATW/manualny (RGB)
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Strefy prywatności	5
Synchronizacja	wewnętrzna

Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny/smart
Typ obiektywu	„rybie oko”, f=1.05 mm (F2.8)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	180°
Oświetlacz podczerwieni	LED – 6 szt
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 5 m
Funkcje obrazu	DNR - cyfrowa redukcja szumu
Kompresja wideo	H.264/M-JPEG
Wejścia audio	1 x Jack, wbudowany mikrofon
Wyjścia audio	1 x Jack, wbudowany głośnik 2W
Kompresja audio	G.711/G.726
Rozdzielczość	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Wejścia alarmowe	1, napięciowe (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1, przekaźnik elektroniczny z izolacją galwaniczną, 0.1 A, 30 VAC/VDC
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, plik na FTP, zapisa na karcie SD/SDHC, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed-alarmowe maks. 3 s lub 20 klatek i po-alarmowe maks. 9999 s lub 20 klatek
Prędkość przetwarzania	do 10 obr/sek dla 2592 x 1944, do 15 obr/sek dla 2048 x 1536, do 25 obr/sek dla 1920 x 1080 i niższych
Format zapisywanego obrazu	AVI (karta SD), JPEG (FTP)
Tryb wielostrumieniowy	4 strumienie
Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych	maks. 8
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x micro SD/SDHC
Detekcja ruchu	sprzętowa
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP

Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS
Oprogramowanie	NMS
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji, HTTPS, filtrowanie adresów IP, IEEE 802.1X
Zasilanie	12 VDC/24 VAC/PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	13 W (IR włączone)
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	149 (Ø) x 45,8 (wys)
Masa	350 g

Katalog/Cennik: Kamery IP firmy NoVus (5 Mpx)

KAMERY MEGAPIKSELOWE STACJONARNE		
NVIP-5DN5000D/IR-1P	Kamera IP kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 2592 x 1920 pikseli, do 10 kl/s dla 2592 x 1920 lub do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja	1 899,00

	ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	
NVIP-5DN5040V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 2592 x 1920 pikseli, do 10 kl/s dla 2592 x 1920 lub do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	2 099,00
NVIP-5DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 2592 x 1920 pikseli, do 10 kl/s dla 2592 x 1920, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 79,8mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 999,00
NVIP-5DN5020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 2592 x 1920 pikseli, do 10 kl/s dla 2592 x 1920, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.01lx (F1.2), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 110mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	2 299,00
NVIP-5DN7000C-1P	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2, DSS), funkcje: AES, WDR; obiektyw C/CS, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-5C7000D-P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (elektroniczna), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.1lx (F1.8, DSS), funkcje: AES, WDR; obiektyw f=4mm, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,1cm; zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	1 399,00
NVIP-5DN7021D/IR-2P	Kamera kopułkowa dzień/noc (filtr IR) z obiektywem „rybie oko”, 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR.wł), funkcje: AES, WDR; obiektyw f=1.05mm (F2.8), cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na	2 699,00

	karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; oprogramowanie NMS w komplecie	
NVIP-5DN7500V/IRH-2P*	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5", maks. rozdzielczość 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02lx (F1.4, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.4, f=3.3-10.5mm ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością, asferyczny, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; wbudowana grzałka, temperatura pracy od -35°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 699,00
AKCESORIA DO KAMER MEGAPIKSELOWYCH STACJONARNYCH		
NVB-5000WB*	Uchwyt ścienny z przepustem kablowym i puszką montażową do kamer wandaloodpornych: NVIP-5DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-2DN5040V/IR-1P.	229,00
NVB-5000CA*	Adapter masztowy do uchwyty NVB-5000WB.	99,00
NVB-5000PA*	Adapter narożnikowy do uchwyty NVB-5000WB.	109,00
NVIP-AUXCAB5DN	Opcjonalny przewód do podłączania sygnałów audio i alarmowych do kamery NVIP-5DN7021D/IR-2P	79,00
NVB-7000BIP	Uchwyt ścienny do kamer wandaloodpornych serii 7000, w zestawie osłona przeciwsłoneczna dla kamery	499,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)