
Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 10:12

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-dn6137sd-ii-p-4775.html>



Kamera NoVus NVIP-DN6137SD-II

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-DN6137SD Kamera IP szybkoobrotowa dzień/noc

NVIP-DN6137SD to [szybkoobrotowa kamera](#) sieciowa generująca obraz w rozdzielczości **680 TVL** z prędkością do 25 kl./s o zoomie optycznym x27. Kamere wyposażono w praktyczne funkcje użytkowe jak: Możliwość pracy w podczerwieni, Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°, 8 tras automatycznego skanowania, Praca w trybie czterostrumieniowym, funkcję **DIS, DSS, HLC, D/N ICR, WDR**, i wiele innych.

Charakterystyka produktu

- Zintegrowana kamera szybkoobrotowa dzień/noc
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w [podczerwieni](#)
- Rozdzielczość pozioma: 680 TVL
- Czułość: od 0.06 lx/F=1.6
- Typ [obiektywu](#): motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
- 8 patroli (20 akcji na patrol)
- 8 tras automatycznego skanowania
- 4 trasy obserwacji (do 1200 poleceń)
- 127 presetów
- 8 stref prywatności

-
- Zoom: 37 x optyczny
 - 3 wejścia alarmowe i 1 wyjście przekaźnikowe
 - Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°
 - Kompresja H.264 lub M-JPEG
 - Dwukierunkowa transmisja audio
 - Rozdzielczość przetwarzania wideo: 720 x 576
 - Przesyłanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
 - Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla każdego strumienia
 - Sprzętowa detekcja ruchu
 - Kontrola połączenia sieciowego
 - Wbudowany web serwer - możliwość konfiguracji ustawień kamery przez stronę www
 - Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wywołanie funkcji [PTZ](#)
 - Możliwość sterowania zoomem, uchylem i obrotem bezpośrednio przez stronę www oraz z programu NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM)
 - Funkcja harmonogramu
 - Obsługa protokołów: HTTP, TCP/IP, UDP, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP
 - Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM - do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP)
 - Klasa szczelności: IP 67
 - Możliwość instalacji:
 - na ścianie za pomocą uchwyty zawartego w zestawie,
 - na suficie za pomocą uchwyty NVB-SD6CB,
 - w rogu za pomocą adaptera narożnikowego NVB-SD6CA,
 - na słupie za pomocą adaptera masztowego NVB-SD6PA
 - Obudowa, uchwyt ścienny i kłosz z poliwęglanu w zestawie
 - [Zasilanie](#): 12 VDC

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/4" Sony Super HAD
Rozdzielczość przetwornika	550 TVL - tryb kolorowy, 680 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.7 lx/F=1.6 - tryb kolorowy, 0.06 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s/manualna
Wydłużona migawka (DSS)	1/25 s ~ 5.12 s
ARW (AGC)	niska/średnia/wysoka/manualna/wyłączona
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	niski/średni/wysoki/wyłączony
Balans bieli	automatyczny/manualny (regulacja RGB)
Kompensacja jasnego tła (BLC)	niska/wysoka/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością, f=3.5 ~ 129.5mm (F1.6 ~ F3.9)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	55.5° ~ 1.59°
Zoom	37 x optyczny
Funkcje obrazu	DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
Rozdzielczość	720 x 576, 720 x 288, 352 x 288
Prędkość przetwarzania	25 obr/s dla każdej rozdzielczości na pojedynczy strumień wideo
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo	H.264/M-JPEG
Kompresja audio	G.711/AAC
Detekcja ruchu	sprzętowa
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	E-mail z załącznikiem, zapis na FTP, PTZ
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed-alarmowe i po-alarmowe maks. 30 s, z możliwością regulacji

Format zapisywanego obrazu	AVI, ES (H.264), JPEG
Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych	maks. 10
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, UDP, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP
Oprogramowanie	NMS
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji
Presety	127
Patrole	8 (20 akcji na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	8
Trasy obserwacji	4 (do 1200 poleceń)
Strefy prywatności	8
Zakres obrotu w pionie	0° ~ 90°
Zakres obrotu w poziomie	360° (obrót ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	0.05 - 360°/s (tryb manualny), do 360°/s (tryb automatyczny)
Prędkość ujęć programowalnych	0.5 ~ 360°/s
Dodatkowe funkcje	Auto-flip - automatyczny obrót obrazu o 180°, funkcja "parkowania"
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Wejścia alarmowe	3, galwanicznie odizolowane (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1, przekaźnikowe (NO/NC) - 1 A, 24 VDC lub 0.5 A, 125 VAC
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obudowa	alumiiniowa, klosz z poliwęglanu
Klasa szczelności	IP 67
Wentylator/grzałka	tak/tak
Zasilanie	12 VDC, 3A
Pobór mocy	36 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	kamera: 220 (Ø) x 196 (wys) kamera z uchwytem: 310 (dł) x 286 (wys)
Masa	4,3 kg (z uchwytem)

zawartość zestawu

Kamery IP Obrotowe i akcesoria NoVus

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KAMERY OBROTOWE STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI

Sieciowe kamery szybkoobrotowe kopułkowe z mechanicznym obrotowym zoomem, rozdzielczość 720x576 pikseli i w standardowej rozdzielczości z kodowaniem H.264, megapikselowe i w standardowej rozdzielczości z kodowaniem H.264, sprzętowa detekcja ruchu, możliwość zapisu nagrań z kamery, transmisja audio, wejścia i wyjścia alarmowe. Obiektyw zintegrowany, kąt obrotu 360° (bez ograniczeń). Wspierane protokoły sieciowe: ONVIF, RTSP, HTTP, FTP, SMTP. Zasilanie 12VDC, obudowa wandaloodporna IP67 wraz z uchwytem, grzałka, temperatura pracy od -30°C do +50°C.

NVIP-DN6137SD	Kamera IP, szybkoobrotowa, CCD 1/4" (filtr IR), 680 TVL, 0.06lx (F1.6, 1/50s), 3.5-129.5mm, WDR, HLC, 30kl/s, rozdzielczość 720x576 przy 25obr/s, 8 presetów, 8 patroli, 8 tras skanowania, dynamicznych strefy prywatności, 12VDC, kompletnie	
----------------------	--	--

NVIP-2DN6020SD	Kamera IP, szybkoobrotowa, Full HD, CMOS (filtr IR), 0.005lx (F1.6, DSS) tryb cz. 30kl/s, 2 strumienie wideo, 128 pr. skanowania, 4 trasy obserwacji, 8 dyna. 12VDC, oprogramowanie NVIP-2DN6020SD. Kamera dostępna na zamówienie. C	
NVB-SD6CB	Uchwyt sufitowy z przepustem kablowym NVIP-2DN6020SD, NVIP-2DN6020SD	
NVB-SD6CA	Adapter narożnikowy z przepustem k uchwytów ściennych kamer: Lu NVIP-2DN6020SD, NVIP-2DN6020SD	
NVB-SD6PA	Adapter masztowy z przepustem ka uchwytów ściennych kamer: Lu NVIP-2DN6020SD, NVIP-2DN6020SD	

NVIP-2DN6020SD-2P	Kamera IP, szybkoobrotowa, Full HD, dzień/noc (filtr IR), 0.01lx (DSS) tryb f=4.7-94mm, szeroki zakres dynamiki, rozdzielczość 1920x1080 dla 30kl/s, presetów, 8 patroli, 4 trasy skanowania, dynamicznych stref prywatności, zaoprogramowanie NMS v	
NVB-SD62PA	Adapter masztowy z przepustem kamer, uchwytu ściennego kamery NV	
NVB-SD62CA	Adapter narożnikowy z przepustem kamer, uchwytu ściennego kamery NV	
NVB-SD62CB	Uchwyt sufitowy z przepustem kamer, NVIP-2DN6020S	
DCZ	Klawiatura sterująca do PC, 3 osiowy d, przyciski, interfejs USB 1.1, sterowanie NMS	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)