

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-pno-9080rp-p-6299.html>



Kamera Samsung PNO-9080RP

Cena brutto	8 185,65 zł
Cena netto	6 655,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

PNO-9080RP, Kamera cylindryczna 12MP@20kl./s, 4K, 4,5-10mm, IR 40m

PNO-9080RP jest sieciową kamerą przemysłową o ultrawysokiej rozdzielczości obrazu - 12 megapikseli. Kamera może pracować w trybie 4K generując obraz 4096x2160 pikseli z prędkością 25/30 kl./s. PNO-9080RP wyposażono w inteligentną analizę obrazu wychwytyjącą podejrzanе zachowania obiektów w polu widzenia kamery. Dzięki oświetlaczowi IR o bardzo dużym zasięgu kamera może pracować wydajnie i efektywnie również w nocy. Z PNO-9080RP dostarczana jest puszka umożliwiającą ukrycie przewodów połączeniowych. PNO-9080RP jest zgodna z ONVIF i jest wandaloodporna (IK10).

Podstawowe właściwości:

- przetwornik 1/1.7" CMOS,
- rozdzielczość 12MP (4000 x 3000),
- czułość - 0,3 Lux przy przysłonie F1,6 (w kolorze), 0 Lux przy przysłonie F1,2 (w czerni i bieli),
- 20 kl./s przy 12 MP, 60 kl./s przy 5 MP,
- obiektyw zmiennoogniskowy 4,5-10 mm (2,2 x) z silnikiem,
- tryb Dzień/Noc (filtr podczerwieni), WDR (120 Db),
- wykrywanie sabotażu, dźwięku,
- widok korytarza (obróć 90/270"),
- LDC (korekcja zniekształceń obiektywu),
- obsługa kart pamięci Micro SD/SDHC/SDXC, pamięci NAS, lokalnego komputera,
- klasy ochrony IP66, IK10.

Specyfikacja:	Przetwornik	1/1,7"
	Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,3 Lux (F1,6, 1/30s, 30 IRE)
	Czułość cz-b	0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
	Montaż obiektywu	Wbudowany
	Obiektyw w komplecie	4,5-10 mm (przysłona P-iris, F1.6), regulacja zdalna zoomu i ostrości
	Regulacja ostrości	Półautomatyczna (wyzwalana przez www lub przyciskiem w kamerze)
	Oświetlacz IR	Tak (zasięg IR 40 m)
	AGC	Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia)
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12 000 s
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
	Redukcja szumów	Tak (SSNR - 3D)
	Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	4000x3000 pikseli
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s (12MP H.265/H.264), 30kl./s (4K - 8MP i niższe H.265/H.264), 2kl./s (JPEG), 15kl./s (JPEG od 1920x1080)
	Inne obsługiwane rozdzielczości	3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	15 (10 profili ustawień video)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Wirtualna linia, wejście / wyjście, zniknięcie / pojawienie się, detekcja audio, detekcja utraty ostrości, cyfrowe śledzenie
	Tor audio	Tak (G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps, AAC-LC 48kbps 16kHz)
	Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (tor audio dwukierunkowy - wejście mikrofonowe/liniowe audio, wyjście liniowe audio)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
	Wejście alarmowe	1 szt. (NO/NC)
	Wyjście alarmowe	1 szt.
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/SDXC do 128GB)
	Odporność na uderzenia	IK10
	Stopień ochrony	IP66
	Zakres regulacji położenia kamery	90/360 ° (tilt/obróć wokół własnej osi)
	Inne	Wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 16 szt.), zgodność z ONVIF
	Zasilanie PoE	Tak (klasa 3 802.3af)
	Zasilanie 12 V DC	Tak
	Zasilanie 24 V AC	Tak
	Pobór mocy	12,85 W (PoE), 11,5W (12V DC), 14,1W (24V AC)
	Waga	1,4 kg
	Wymiary	Ø92x348 mm (bez daszka)

Temperatura pracy

-40..55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)