

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 15:01

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-qnv-6070rp-p-7125.html>



## Kamera Samsung QNV-6070RP

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>2 182,02 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 774,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

### Opis produktu

**QNV-6070RP, Kamera IP kopułkowa 30kl./s@1920x1080, 2,8-12mm, IR 30m, IK10, IP66**

QNV-6010RP jest nowoczesną kamerą przemysłową IP o rozdzielczości 2,1 megapiskeli wyposażoną we wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej i ustawionej fabrycznie ostrości. Kamera posiada wysoką czułość, a pracę w nocy wspomaga wbudowany oświetlacz IR. Cechą wyróżniającą QNV-6010RP jest odporność na akty wandalizmu - IK10 oraz obsługa kompresji H.265 i technologii Wisestream. Wisestream wraz z H.265 pozwala obniżyć ilość generowanych przez kamerę danych o obrazie video nawet o 60% w stosunku do kodeka H.264.

|                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> Przetwornik          | 1/2,9"                                                                                                                                                                              |
| Tryb dzień/noc                            | Filtr mechaniczny                                                                                                                                                                   |
| Czułość                                   | 0,095 Lux (F1,4, 1/30s, 30 IRE)                                                                                                                                                     |
| Czułość cz-b                              | 0,0 Lux (własny oświetlacz IR)                                                                                                                                                      |
| Montaż obiektywu                          | Wbudowany                                                                                                                                                                           |
| Obiektyw w komplecie                      | 2,8-12 mm (przysłona automatyczna DC, F1.4)                                                                                                                                         |
| Regulacja ostrości                        | Ręczna                                                                                                                                                                              |
| Oświetlacz IR                             | Tak (zasięg IR 30 m)                                                                                                                                                                |
| AGC                                       | Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia)                                                                                                                                            |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC       | 1..1/10 000 s                                                                                                                                                                       |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki             | Tak - 120dB (również funkcja BLC)                                                                                                                                                   |
| Redukcja szumów                           | Tak (SSNR - 3D)                                                                                                                                                                     |
| Kompresja wizji                           | H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream                                                                                                                                              |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 1920x1080 pikseli                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 30kl./s (2MP i niższe H.265/H.264), 15kl./s (JPEG)                                                                                                                                  |
| Inne obsługiwane rozdzielczości           | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240                                                                                     |
| Liczba jednoczesnych strumieni IP         | 6 (3 profile ustawień video)                                                                                                                                                        |
| Detekcja sabotażu obrazu                  | Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)                                                                                                                                                  |
| Detekcja ruchu                            | Tak                                                                                                                                                                                 |
| Analiza video                             | Nie                                                                                                                                                                                 |
| Korekcja zniekształceń obiektywu          | Tak (elektroniczna)                                                                                                                                                                 |
| Tor audio                                 | Tak (G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps)                                                                                                                        |
| Wbudowany mikrofon/głośnik                | Nie/Nie (tor audio jednokierunkowy - wejście liniowe audio)                                                                                                                         |
| Obsługiwane protokoły sieciowe            | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x |
| Interfejs Ethernet                        | 10/100 Mbps                                                                                                                                                                         |
| Wejście alarmowe                          | 1 szt. (NO/NC)                                                                                                                                                                      |
| Wyjście alarmowe                          | 1 szt.                                                                                                                                                                              |
| Rejestracja na kartę pamięci              | Tak (uSD/uSDHC/SDXC do 128GB)                                                                                                                                                       |
| Odporność na uderzenia                    | IK10                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony                           | IP66                                                                                                                                                                                |
| Zakres regulacji położenia kamery         | 350/67/355 ° (pan/tilt/obróć wokół osi obiektywu)                                                                                                                                   |
| Inne                                      | Wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 6 szt.), zgodność z ONVIF                                                                                                    |
| Zasilanie PoE                             | Tak (klasa 3 802.3af)                                                                                                                                                               |
| Zasilanie 12 V DC                         | Tak                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy                                | 6,7 W (PoE), 5,5W (12V DC)                                                                                                                                                          |
| Waga                                      | 0,68 kg                                                                                                                                                                             |
| Wymiary                                   | Ø137x106 mm                                                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy                         | -30..55 °C                                                                                                                                                                          |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**