

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 11:12

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-scb-6003-p-5864.html>



Kamera Samsung SCB-6003

Cena brutto	629,76 zł
-------------	------------------

Cena netto	512,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera kompaktowa AHD rozdzielczość FullHD, DWDR, BLC, HLC, SSNRIV, 12V DC/24 VAC

Kompaktowa kamera pracująca w standardzie AHD Samsung o rozdzielczości FullHD przeznaczona do systemów z analogową transmisją kablami koncentrycznymi o zasięgu do 500m. Kamera posiada przełączany standard wyjścia wizji AHD/CVBS. Kamera SCB-6003 może współpracować z dowolnym obiektywem o odpowiedniej rozdzielczości.

Podstawowe Cechy:

- Czułość: 0,04 Lux
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Redukcja szumów: SSNRIV
- Tryb Dzień/Noc: z filtrem ICR
- Wyjście HD wideo: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- Sterowanie kablem wizyjnym (UTC): Tak
- Temperatura pracy: -10..55 °C
- Zasilanie: 12V DC/24V AC

Specyfikacja:

Przetwornik

Efektywna liczba pikseli

Czułość

Czułość cz-b

Rozdzielczość

Prędkość elektronicznej migawki ELC

Wolna migawka

Redukcja szumów

Tryb Dzień/Noc

Montaż obiektywu

Liczba klatek

Wyjście HD wideo

Wyjście composite video

S/N

Detekcja ruchu

Strefy prywatności

Balans Bieli

BLC

AGC

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)

Zdalne sterowanie

OSD

Opis kamery

Funkcje

Temperatura pracy

Wilgotność względna

Zasilanie

Pobór mocy

Wymiary

Waga

1/2,9" (CMOS)

1984(H) x 1105(V)

0,04 Lux @F1,2

0,004 Lux @F1,2

1920 x 1080

1..1/12000 s

Tak

SSNRIV

z filtrem ICR (możliwość sterowania z zewnątrz)

C/CS

30 kl./s

1 BNC

1 BNC (do wyboru)

52 dB

4 strefy (alarm na wyjściu przekaźnikowym)

4 strefy

ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC(1800~10500K)

Tak , HLC

Tak

DWDR

Tak CCVC, Pelco-C, AHD-ACP

RS-485 Samsung, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE

Wielojęzyczne Menu w tym język polski

do 15 znaków

Defog, V,H Flip, Profile użytkownika

-10..55 °C

do 90% bez kondensacji

12V DC/24V AC

3,5 W

68,4 x 59,6 x 92,7

175,5 g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)