

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-sco-6023r-p-5856.html>



Kamera Samsung SCO-6023R

Cena brutto	674,04 zł
Cena netto	548,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Wandaloodporna kamera bullet AHD 4 mm, FullHD, DWDR, BLC, SSNRIV, 12V DC/24 VAC

Wandaloodporna kamera bullet pracująca w standardzie AHD Samsung o rozdzielczości FullHD przeznaczona do systemów z analogową transmisją kablami koncentrycznymi o zasięgu do 500m. Kamera posiada przełączany standard wyjścia wizji AHD/CVBS. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków przy słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności.

Podstawowe Cechy:

- Czulość: 0,15 Lux
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Redukcja szumów: SSNRIV
- Tryb Dzień/Noc: z filtrem ICR
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- Zasięg oświetlacza IR: 20 m
- Temperatura pracy: -30..55 °C
- Stopień ochrony: IP 66
- Zasilanie: 12 V DC

Specyfikacja:

	WIDEO	
Przetwornik obrazu	1/2,9" 2 MP CMOS2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie), około 2,24 MP	
Całkowita liczba pikseli	2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie), około 2,24 MP	
Piksele efektywne	1984 (w poziomie) x 1105 (w pionie), około 2,19 MP	
Skanowanie	Skanowanie progresywne	
Min. poziom oświetlenia	W kolorze: 0,25 luksa (F2,1)	
	Obraz monochromatyczny: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR)	
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., Waga wł.)	
Wyjście wizji	BNC (konfigurowalne: CVBS, AHD)	
Rozdzielczość	1920 x 1080	
Maks. prędkość odświeżania	30 kl./s przy 1080p, 30 kl./s przy 720p	
	OBIEKTYW	
Ogniskowa (zoom)	4 mm, stałoogniskowy	
Apertura maksymalna	F2,1	
Kątowe pole widzenia	W poziomie: 72,2° / w pionie: 52,9° / głębokość: 94,3°	
Min. odległość obiektu	0,5 m	
Sterowanie ostrością	Ręczne	
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy	
Montaż obiektywu	Wbudowany	
	DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	
Menu ekranowe (OSD)	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki	
Nazwa (opis) kamery	Wyl./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)	
Funkcja Dzień/noc	Automatyczna (filtr podczerwieni)/w kolorze/obraz monochromatyczny	
Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC)	Wyl./BLC użytkownika/HLC	
Technologia WDR	DWDR	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIV (wyl./wł.)	
Usuwanie zamglenia	Wyl./automatyczne/ręczne	
Detekcja ruchu	Wyl./wł. (4 strefy)	
Strefy prywatności	Wyl./wł. (4 strefy prostokątne)	
Kontrola wzmocnienia	Wyl./niska/średnia/wysoka	
Balans bieli	ATW (automatyczny)/Zewnętrzny/Wewnętrzny/Ręczny/AWC (1800-10 500°K)	
Prędkość migawki elektronicznej	1-1/12 000 s	
Cofanie	Wyl./H-Rev/V-Rev/HV-Rev	
Profil	Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, Wewnętrzny, Użytkownika	
Interfejs zdalnego sterowania	Sterowanie przy użyciu kabla koncentrycznego	
Protokół	Połączenie koncentryczne: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (protokół koncentryczny AHD)	
Odległość IR	20 m	
Odległość transmisji wideo	500 m (kabel koncentryczny 75-5)	
	WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Temperatura/wilgotność pracy	Od -30 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) *Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż -10°C	
Norma szczelności	IP66	
	ZASILANIE	
Napięcie zasilające	12 V (prąd stały) ± 10%	
Pobór mocy	Maks. 4,2 W	
	OBUDOWA	
Kolor/materiał	Ciemnoszary/plastik	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Ø 58,6 x 165,2 mm (bez osłony przeciwsłonecznej)	
Waga	208 g	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)