

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:05

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snd-7084-p-6291.html>



Kamera Samsung SND-7084

Cena brutto	3 715,83 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 021,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Opis produktu

Kamera SND-7084P

SND-7084 to wewnętrzna kopułkowa kamera sieciowa 3MP z WDR. Przeznaczona do pracy w warunkach wymagających dużej dynamiki przetwarzania ze względu na różnice w oświetleniu sceny. Kamera SND-7084 jest kamerą typu dzień/noc (filtr mechaniczny IR), posiada wbudowany obiektyw P-iris 3-8,5mm z funkcją zdalnego sterowania ustawieniem pola widzenia i ostrości (w tym również półautomatyczne ustawianie ostrości przez kamerę - "simple focus"). SND-7084 potrafi generować nawet 30 kl./s w rozdzielczości obrazu 3 megapikseli. Zasilanie kamery może odbywać się z 12VDC lub PoE.

Kamera SND 7084 firmy Samsung posiada funkcję detekcji ruchu, która zdecydowanie przewyższa funkcje **detekcji ruchu** znajdujące się w kamerach konwencjonalnych. Jest to możliwe dzięki profesjonalnemu chipsetowi WiseNet III. Na załączonym obrazku widać, że detekcja ruchu w kamerach z innymi chipsetami wykrywa nie tylko ważny ruch, ale również te poboczne jak np. ruch gałęzi drzew wywołany przez wiatr. W przypadku prezentowanej kamery zostanie jedynie wykryty ruch wywołany przez poruszającą się postać.

Prezentowana kamera posiada możliwość **wykrywania sabotażu** obrazu oraz wykrywania dźwięku. Każde wykryte zdarzenie jest zapisywane, a osoba nadzorująca system monitoringu informowana jest o tym dzięki tabelce, znajdującej się pod obrazami z kamer. Na poniższym filmiku została przedstawiona funkcja detekcji sabotażu obrazu oraz detekcji audio. Na uwagę zasługuje fakt, że użytkownik może indywidualnie dostosować natężenie dźwięku, od którego wykrywane jest zdarzenie akustyczne.

Kamera SND 7084 posiada możliwość **redukcji mgły**. Jest to szczególnie ważna funkcja w momencie, gdy kamera montowana jest na zewnątrz lub w pomieszczeniach, które narażone są na zaparowanie. Funkcja umożliwia usunięcie mgły oraz pary wodnej. Dzięki temu obraz stanie się wyraźny i przejrzysty.

Kamera firmy Samsung posiada zaawansowaną funkcję **detekcji twarzy**, która pozwala na zmniejszenie obciążenia łącza sieciowego. Jest to możliwe, ponieważ kamera rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości tylko w obrębie wykrytej twarzy. Reszta obrazu posiada słabszą rozdzielczość. Dzięki temu pliki zajmują dużo mniej miejsca, a nagrania posiadają ogromną wiarygodność.

	Specyfikacja
Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,1 Lux (F1.2, 50 IRE)
Czułość cz-b	0,01 Lux (F1.2, 50 IRE)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3..8,5 mm (P-iris)
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna, ręczna
Oświetlacz IR	Nie
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/12 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB), również BLC
Redukcja szumów	Tak (3D - SSNRIII)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048x1536 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s (H.264), 60 kl./s przy 1920x1080 i niższych
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	15
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak (zniknięcie/pozostawienie obiektu, wejście/wyjście z obszaru, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja twarzy)
Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711 u-law/G.726 8kHz, G.726: 16/24//32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie (dodatkowe wejście liniowe/mikrofonowe, wyjście 1Vrms)
Wejścia alarmowe	1 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (SD/SDHC/SDXC)
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Zakres regulacji położenia kamery	354/67/355 °
Inne	Maski prywatności, zgodność z ONVIF
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (IEEE802.3af klasa 3)
Pobór mocy	9,6 W (12 V DC), 11,6W (PoE)
Waga	0,61 kg
Wymiary	Ø132 x 108 mm
Temperatura pracy	-10..55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)