

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snd-l6013-p-7128.html>



Kamera Samsung SND-L6013

Cena brutto	981,54 zł
Cena netto	798,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

SND-L6013, Kamera kopułkowa IP 25(30)kl./s@1920x1080, ob. 3,6 mm, mikrofon, gniazdo uSD

SND-L6013 to kopułkowa kamera IP o maksymalnej rozdzielczości obrazu FullHD. Należy do serii urządzeń Samsung WiseNet Lite, które łączą w sobie bogatą funkcjonalność znaną z kamer WinseNet III oraz niską cenę. Kamerę wyposażono w panoramiczny przetwornik obrazowy o wysokiej czułości, szerokokątny obiektyw oraz funkcję elektronicznej korekcji zniekształceń obrazu przez obiektyw, dzięki czemu doskonale nadaje się ona do monitoringu dużych pomieszczeń. Zaawansowane funkcje takie jak cyfrowa dynamiczna korekcja dynamiki obrazu (WDR - SDR), redukcja szumów (SSNR) i zaawansowane opcje regulacji balansu bieli powodują, że kamera sprawdza się również w niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

SND-L6012 na tle rozwiązań konkurencyjnych wyróżnia się możliwością transmisji i zapisu sygnałów dźwiękowych dzięki wbudowanemu mikrofonowi. Wydajna kompresja obrazu H.264 oraz zdolność kamery do rejestracji na wbudowanej karcie pamięci uSD lub zewnętrznym zasobie dyskowym NAS pozwalają na rejestrację obrazu bez obecności rejestratora IP.

SND-L6012 łączy w sobie mnogość funkcji, jakość markowego rozwiązania i niską cenę. Kamera jest kompatybilna z ONVIF (profil S).

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,9 "
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny
Czułość	0,15 Lux (F1,8, 1/30s)
Czułość cz-b	0,15 Lux (F1,8, 1/30s)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3,6 mm (przysłona stała F1,8)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Nie
AGC	Tak (3 poziomy ograniczania wzmacnienia)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Nie (cyfrowy WDR - SDDR)
Redukcja szumów	Tak (SSNR - 2D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s (H.264), 1kl./s (JPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Tak G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC do 32GB)
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Zakres regulacji położenia kamery	350/67/355 ° (pan/tilt/obrot)
Inne	Korekcja zniekształceń obiektywu, możliwość montażu na ścianie, wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 6 szt.)
Zasilanie PoE	Tak (klasa 2, 802.3af)
Pobór mocy	2,4 W
Waga	0,25 kg
Wymiary	□110x86 mm
Temperatura pracy	-10..55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)