

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-sno-6011r-p-6064.html>



Kamera Samsung SNO-6011R

Cena brutto	2 055,33 zł
Cena netto	1 671,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

SNO-6011R, Kamera IP cylindryczna 60kl./s@1920x1080, WDR, redukcja szumów, karta SD

SNO-6011R jest bardzo taną i funkcjonalną kamerą IP Samsung do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Kamera oferuje obraz o rozdzielczości 1920x1080 i aż 60 klatek obrazu na sekundę oraz funkcję szerokiego zakresu dynamiki - WDR. Obiektyw 3,8mm zapewnia pole widzenia ponad 60 stopni (w poziomie), które w nocy doświetlane jest w podczerwieni przez wbudowany oświetlacz na odległość do 15m. Jakość obrazu w nocy dodatkowo polepsza nowoczesna, opracowana przez Samsung Techwin technologia redukcji szumu obrazu (3D) - SSNR III.

Podstawowe właściwości:

- wysokiej klasy kamera zintegrowana
- ogniskowa obiektywu 3,8mm
- nagrania w rozdzielczości 2MP
- częstotliwość generowania obrazu: 30fps
- kompresja H.264 oraz MJPEG
- slot kart microSD
- oświetlacz IR o zasięgu 10m
- rozwiązania wspomagające osiągnięcie wysokiej jakości obrazu
- inteligentna analiza obrazu

- zasilanie POE

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,8 " (PS Exmor 2,38MP CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux (50 IRE; F2;0)
Czułość cz-b	0,0 Lux (IR LED wł.)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3,8 mm (F2,0)
Oświetlacz IR	Tak (zasięg 10 m)
AGC	Automatyczne
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/12 000
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB)
Redukcja szumów	SSNR III 2D+3D
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.264/MJPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 320 x 240, 320 x 180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	10
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
Analiza video	Tak (detekcja twarzy, przekroczenie linii, pojawienie się/zniknięcie obiektu)
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Wejścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC)
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	-/90/360 ° (pan/tilt/obróć)
Inne	Maski prywatności , stabilizacja obrazu, Defog, przesyłanie niezależnych strumieni z fragmentami obrazu
Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
Pobór mocy	8,5 W
Waga	0,38 kg
Wymiary	77x83x303 mm
Temperatura pracy	-10..55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)