

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snp-6321hp-p-6056.html>



Kamera Samsung SNP-6321HP

Cena brutto **8 853,54 zł**

Cena netto **7 198,00 zł**

Opis produktu

Kamera Samsung SNP-6321HP

SNP-6321H jest nowoczesną kamerą IP PTZ charakteryzującą się mnogością zaimplementowanych funkcji w tym m.in. szerokim zakresem dynamiki (WDR 120dB), wysoką czułością, redukcją szumów obrazu 3D, analizą zawartości obrazu (analitiką obrazu). SNP-6321H może wykonywać rejestrację na własną kartę pamięci (np. jako dodatkowe miejsce zapisu video w razie awarii połączenia sieciowego), a nagrania mogą być przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki niewielkiemu poborowi mocy kamera może być zasilana z hPoE (802.3at), przy którym zakres temperaturowy pracy jest wystarczający do pracy urządzenia w polskich warunkach klimatycznych.

SNP-6321H jest ekonomiczną wersją kamery SNP-6320H. W stosunku to tego modelu nie posiada funkcji automatycznego śledzenia obiektów. SNP-6321H na tle konkurencji wyróżnia możliwość zaprogramowania ustawień modułu kamery (ekspozycja, WDR, Defog itp.) indywidualnie dla każdego presetu, co pozwala na uzyskanie najlepszej możliwej do uzyskania jakości obrazu przy obserwacji różnych części nadzorowanego terenu.

SNP-6321H jest zgodna ze specyfikacją ONVIF i wykazuje odporność na udary mechaniczne w stopniu IK10 (jest wandaloodporna).

Podstawowe funkcje:

- Maks. rozdzielczość 2M (1920 x 1080)
- Obsługa rozdzielczości 16:9 Full HD (1080p)
- Zoom optyczny 4,44–142.6 mm (32x), 16-krotny zoom cyfrowy
- Kodek wielozadaniowy H.264, MJPEG
- Wielostrumieniowość, dwukierunkowa transmisja dźwięku
- Wbudowane gniazdo karty pamięci SD
- Inteligentna analiza obrazu
- Klasa szczelności IP66/IK10
- Tryb dzień/noc (ICR)

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Czułość cz-b	0,03 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Obiektyw w komplecie	4,44..142,6 mm (x32 zoom), F1.6..F4.4, przysłona DC
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12000 s (funkcja Sens-up)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB), również cyfrowy WDR - SSSDR oraz BLC
Redukcja szumów	Tak (3D, SSNRIII)
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360 / -15..195 ° (pan/tilt)
Presety	255
Liczba tur presetów	6
Liczba tras naśladowczych	1
Prędkość ruchu pan	0..120 °/s (700 st./s do presetu)
Prędkość ruchu tilt	0..120 °/s (700 st./s do presetu)
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.264), przy MJPEG: 15kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 720x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	10 (10 profili ustawień strumieni video)
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Tak (dwukierunkowy - G.711/G.726: G.711 8kHz, G.726 8kHz: 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie ((wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: maks.1Vrms)
Analiza video	Tak (przekroczenie linii, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja twarzy, wejście w obszar, wyjście z obszaru, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przełącznikowe)
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP66
Inne	Maski prywatności (32 szt.) , funkcja Defog, elektroniczna stabilizacja obrazu, RS-485 (Samsung T/E, Pelco-D/P), wyjście video 1Vpp/75Ohm, wysyłanie zdjęć na FTP, powiadamianie przez E-mail
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3at)
Pobór mocy	65/25 W (przy 24 V AC/przy hPoE)
Waga	3,2 kg
Temperatura pracy	-50..55/-30..55 °C (przy 24 V AC/przy hPoE)
Wymiary	□ 224x294 mm

akcesoria montażowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)