
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 23:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snp-l6233rhp-p-6059.html>



Kamera Samsung SNP-L6233RHP

Cena brutto	5 778,54 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 698,00 zł
------------	--------------------

Opis produktu

Kamera Samsung SNP-L6233RHP

SNP-L6233RHP jest ekonomiczną kamerą szybkoobrotową IP o maksymalnej rozdzielczości obrazu FullHD. Dzięki dużemu zoomowi optycznemu i wbudowanemu oświetlaczowi IR o zmiennej sile doświetlenia możliwa jest jej wydajna praca w miejscach nieoświetlonych. SNP-L6233RHP może być zasilana wyłącznie ze źródła 24 V AC. Obudowa kamery posiada klasę szczelności IP66, a kamera jako całość jest odporna na akty wandalizmu (w stopniu IK10).

SNP-L6233RHP jest zgodna ze specyfikacją ONVIF.

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux (1/30s, 50IRE, F1.6), 0,15 Lux (1/30s, 30IRE, F1.6)
Czułość cz-b	0,0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Obiektyw w komplecie	4,44..102,1 mm (x23)
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna, półautomatyczna (po komendach PTZ)
AGC	Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia - mały/średni/duży)
Oświetlacz IR	Tak (zasięg 100m)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (100dB)
Redukcja szumów	SSNR III (3D)
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360 /-5..185 ° (pan/tilt)
Presety	255
Liczba tur presetów	6
Liczba tras naśladowczych	1
Prędkość ruchu pan	120 °/s (do presetu 500 st./s)
Prędkość ruchu tilt	120 °/s (do presetu 500 st./s)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (MJPEG: 15kl./s powyżej 800x600)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 720x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	10
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak (4 obszary)
Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711 8kHz/G.726 8kHz 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście liniowe/mikrofonowe, wyjście liniowe)
Analiza video	Tak (przekroczenie wirtualnej linii, pojawienie się/zniknięcie, detekcja twarzy, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (SD/SDHC/SDXC)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przełącznikowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Inne	32 maski prywatności, interfejs RS485 (Pelco D/P, Samsung T/E i inne), wyjście CVBS 1Vpp/75 Ohm
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Nie
Waga	7,1 kg
Temperatura pracy	-50..55 °C
Pobór mocy	90 W
Wymiary	□248x400 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)