

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-snv-l6083r-p-4716.html>



Kamera Samsung SNV-L6083R

Cena brutto	1 908,96 zł
Cena netto	1 552,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

SNV-L6083R, Kamera kopułkowa IP 25(30)kl./s@1920x1080, obiektyw 2,8..12mm, uSD, IP66, IK10

SNV-L6083R to wandaloodporna, kopułkowa kamera IP o maksymalnej rozdzielczości obrazu FullHD. Należy do serii urządzeń Samsung WiseNet Lite, które łączą w sobie bogatą funkcjonalność znaną z kamer WinseNet III oraz niską cenę. SNV-L6083R posiada regulowany zmienno-ogniskowy obiektyw, pozwalający na regulację pola widzenia, który dodatkowo w połączeniu z funkcją elektronicznego przekształcenia obrazu do formatu 9:16 powoduje, że kamera doskonale nadaje się do monitoringu małych i średnich pomieszczeń oraz korytarzy i przejść. Kamere wyposażono w oświetlacz IR do pracy w ciemności oraz funkcję elektronicznej korekcji zniekształceń wnoszonych przez obiektyw, które są szczególnie widoczne przy "krótkich" długościach ogniskowych obiektywu. Zaawansowane funkcje takie jak cyfrowa dynamiczna korekcja dynamiki obrazu (WDR - SDR), redukcja szumów (SSNR) i szerokie opcje regulacji balansu bieli powodują, że kamera sprawdza się również w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. SNV-L6083R na tle rozwiązań konkurencyjnych wyróżnia się możliwością transmisji i zapisu sygnałów dźwiękowych dzięki liniowemu wejściu audio. Wydajna kompresja obrazu H.264 oraz zdolność kamery do rejestracji na wbudowanej karcie pamięci uSD lub zewnętrznym zasobie dyskowym NAS pozwalają na rejestrację obrazu bez obecności rejestratora IP. SNV-L6083R jest przystosowana do pracy na zewnątrz dzięki obudowie o stopniu ochrony IP66 oraz temperaturze pracy od -30 st. C. Kamera jest kompatybilna z ONVIF (profil S).

Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość maksymalna obrazu 2MP (1920x1080)

- Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8 ~ 12mm (zoom x4,3)
- Czułość: 0.095Lux@F1.4 (tryb kolor),
- 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Gniazdo na kartę uSD/SDHC, zasilanie PoE
- Zasięg oświetlenia IR: 20m, IP66, IK10
- Tryb korytarzowy (obrot obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Specyfikacja: Przetwornik

Tryb Dzień/Noc

Czułość

Czułość cz-b

Montaż obiektywu

Obiektyw w komplecie

Regulacja ostrości

Oświetlacz IR

AGC

Prędkość elektronicznej migawki ELC

Funkcja Sens-Up

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Redukcja szumów

Kompresja wizji

Maksymalna rozdzielczość obrazu

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

Inne obsługiwane rozdzielczości

Liczba jednoczesnych strumieni IP

Detekcja sabotażu obrazu

Detekcja ruchu

Analiza video

Tor audio

Wbudowany mikrofon/głośnik

Obsługiwane protokoły sieciowe

Interfejs Ethernet

Interfejs bezprzewodowy

Rejestracja na kartę pamięci

Odporność obudowy na uderzenia

Stopień ochrony obudowy

Zakres regulacji położenia kamery

Inne

Zasilanie PoE

Pobór mocy

Waga

Wymiary

Temperatura pracy

1/2,9 " (CMOS)

Filtr mechaniczny

0,095 Lux (F1,4; 1/30 s)

0,0 Lux (własny oświetlacz IR)

Wbudowany

2,8..12 mm (F1,4, przysłona DC)

Ręczna

Tak (zasięg IR 15 m)

Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia)

1..1/10 000 s

Tak

Nie (cyfrowy WDR - SDDR)

Tak (SSNR - 2D)

H.264/MJPEG

1920x1080 pikseli

30 kl./s (H.264), 1kl./s (JPEG)

280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240 pikseli

6 (3 profile ustawień video)

Tak

Tak

Nie

Tak G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps

Nie/Nie (tor audio jednokierunkowy - liniowe wejście audio)

TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x

10/100 Mbps

Nie

Tak (uSD/uSDHC do 32GB)

IK10

IP66

350/67/355 ° (pan/tilt/obrot)

Tryb 9:16 (korytarzowy), możliwość montażu na ścianie, wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 6 szt.), korekcja zniekształceń obiektywu

Tak (klasa 2, 802.3af)

5,8 W

0,67 kg

□137x107 mm

-30..55 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)