

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-samsung-xnv-6080r-p-7135.html>



Kamera Samsung XNV-6080R

Cena brutto	4 917,54 zł
Cena netto	3 998,00 zł

Opis produktu

XNV-6080R, Kamera IP kopułkowa, 60kl./s@1920x1080, 2,8-12mm, IR 50m

XNV-6080R jest nowoczesną kamerą przemysłową IP o rozdzielczości 2 megapiskeli (FullHD) wyposażoną we wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy ze zdalną regulacją zoomu i ostrości. Kamera posiada wysoką czułość, a pracę w nocy wspomaga wbudowany oświetlacz IR o dużym zasięgu. Cechą wyróżniającą XNV-6080R jest obsługa kompresji H.265 i technologii Wisestream II. Wisestream II wraz z H.265 pozwala obniżyć ilość generowanych przez kamerę danych o obrazie video nawet o 90% w stosunku do kodeka H.264. XNV-6080RP dzięki zaawansowanemu mechanizmowi WDR może dostarczać obraz o dynamice nawet 150dB.

Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość maksymalna obrazu 2MP (1920x1080)
- Obiektyw stało-ogniskowy 2,8-12 mm z silnikiem
- Czułość: 0.015Lux@F1.4 (tryb kolor),
- 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)

- 60kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- 2X Gniazdo na kartę uSD/SDHC, zasilanie PoE
- Zasięg oświetlenia IR: 50m, IP67, IK10

Specyfikacja:	Przetwornik	1/2,8"
	Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,015 Lux (F1,4, 1/30s, 50 IRE)
	Czułość cz-b	0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
	Montaż obiektywu	Wbudowany
	Obiektyw w komplecie	2,8-12 mm (przysłona automatyczna DC, F1.4), regulacja zdalna zoomu i ostrości
	Regulacja ostrości	Półautomatyczna (wyzwalana przez www, lub przyciskiem w kamerze)
	Oświetlacz IR	Tak (zasięg IR 50 m)
	AGC	Tak (3 poziomy ograniczania wzmocnienia)
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12000 s
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 150dB (również funkcja BLC)
	Redukcja szumów	Tak (SSNR V - 3D)
	Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream II
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.265/H.264), 30kl./s (JPEG)
	Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (10 profili ustawień video)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Tak (wejście/wyjście z obszaru, detekcja zniknięcia/pojawienia się obiektu, przekroczenie linii, detekcja kierunku poruszania się, detekcja dźwięku, twarzy, automatyczne cyfrowe śledzenie, klasyfikacja dźwięku)
	Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak (elektroniczna)
	Tor audio	Tak (G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps, AAC-LC 48kbps 8/16/32/48 kHz)
	Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (tor audio dwukierunkowy - wejście mikrofonowe/liniowe, wyjście 1Vrms)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
	Wejście alarmowe	1 szt. (NO/NC)
	Wyjście alarmowe	1 szt.
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (2 gniazda uSD/uSDHC/SDXC do 256GB każde)
	Odporność na uderzenia	IK10
	Stopień ochrony	IP67
	Zakres regulacji położenia kamery	354/67/355 ° (pan/tilt/obróć wokół własnej osi)
	Inne	Wysyłanie zdjęć przez email/FTP, maski prywatności (do 32 szt.), zgodność z ONVIF
	Zasilanie PoE	Tak (klasa 3 802.3af)
	Zasilanie 12 V DC	Tak
	Zasilanie 24 V AC	Tak
	Pobór mocy	12,95 W (PoE), 11,5 W (12V DC), 14 W (24V AC)
	Waga	1 kg
	Wymiary	Ø160x118,5 mm
	Temperatura pracy	-40..55 °C

Dodatkowe wyposażenie

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)