

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vidi-501t-1080p-q4-g-pro-p-6527.html>



Kamera VIDI-501T-1080P-Q4-G PRO

Cena brutto	418,20 zł
Cena netto	340,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera VIDI-501T-1080P-Q4-G PRO

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Kamera tubowa z przetwornikiem SONY CMOS IMX291 o rozdzielczości HD 1920x540pt. Kamera posiada regulowany obiektyw 2,8-12mm MOTO-ZOOM, oraz diody IR SMD do 45m. Obsługiwane tryby: AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, Analog

Kamera z funkcją dzień/noc znajduje idealne zastosowanie na zewnątrz jak również wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń.

Przetwornik SONY CMOS IMX291 o rozdzielczości Full HD 1920x540pt gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Czułości 0,001 luks. Wbudowany regulowany obiektyw 2,8-12mm MOTO-ZOOM, pozwala na zmianę kąta widzenia oraz ostrości obrazu.

W kamerze VidiLine zastosowano nowoczesne diody podczerwieni SMD które w porównaniu do zwykłych diod IR są bardziej żywotne, oraz nie wypalają się. Zasięg diod podczerwieni wynosi około 40 metrów.

Kamery serii Q4 X01T oraz X01DV posiadają 4 tryby pracy:

- AHD-H
- HD-CVI
- HD-TVI
- Analog

Dzięki takiemu rozwiązaniu kamera będzie współpracować praktycznie z każdym rejestratorem dostępnym na rynku.

Wyboru trybu dokonujemy poprzez zwarcie odpowiednich przewodów (biały, zielony, niebieski)

Tryb AHD-H - wszystkie kable rozwarte
Tryb HD-CVI - zwarty kabel NIEBIESKI i BIAŁY
Tryb HD-TVI - zwarty kabel ZIEŁONY i BIAŁY
Tryb Analogowy (CVBS) - wszystkie kable zwarte

Charakterystyka:

- Stylowy, klasyczny wygląd
- Przetwornik SONY CMOS IMX291
- Możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- Możliwość umieszczenia kamery na suficie lub ścianie, a nawet na pochylonych powierzchniach
- Pełna głębia koloru obrazu
- Łatwa regulacja
- Hermetyczna IP66
- Kolor Grafitowy
- Szybki i prosty montaż

Parametry techniczne:

-
- Przetwornik: SONY CMOS IMX291
 - Rozdzielczość: FullHD 1920x540pt
 - Czułość: 0 lux przy włączonych diodach, przy wyłączonych diodach 0,001 lux
 - Funkcja dzień/noc: automatyczna; kolor; czarno-biały
 - Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω ,
 - Korekcja Gamma: 0,45
 - Obiektyw: 2,8-12mm MOTO-ZOOM
 - Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
 - Zasilanie: DC 12V
 - Wymiary: 240 x 85 x 90 mm
 - Waga: 790g

Dodatkowe wyposażenie

VIDI-BAZA-X01T-G BAZA DO KAMER TUBOWYCH GRAFIT Q4 (59,50 zł)