

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vipc-di2mfir-p-5889.html>



# Kamera VIPC-DI2MFIR

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 612,54 zł |
| Cena netto  | 498,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

Kamera VIPC-DI2MFIR

### Specyfikacja:

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera IP                  | VIPC-DI2MFIR                                                                                                 |
| Przetwornik                | CMOS: 1/2.8"SONY 2.1Megapixel IMX322                                                                         |
| Procesor                   | Hi3516C                                                                                                      |
| Max. rozdzielczość         | 1920(pozioma×1080(pionowa)                                                                                   |
| Rodzaj skanowania          | Progressive                                                                                                  |
| Elektroniczna migawka      | Tryb: Automatyczny/Ręczny,1/50(1/60)s - 1/100,000 s                                                          |
| Czułość                    | Kolor 0.01Lux, B/W 0.001Lux; (F1.2, AGC ON), 0Lux z IR                                                       |
| S/N Sygnał/Szum            | >50dB                                                                                                        |
| Oświetlacz IR LED          | 2 mocne diody IR / maksymalny zasięg : 40-45 m Automatyczny mechaniczny □litr podczerwieni (ICR) -Kolor/Cz-B |
| Zakres ogniskowej          | 3.6mm(3M pixels)                                                                                             |
| Max. przysłona             | F1.6                                                                                                         |
| Regulacja ostrości         | Ręczna                                                                                                       |
| Zakres kąta widzenia       | W płaszczyźnie poziomej: 87°                                                                                 |
| Regulacja ogniskowej       | Ręczna                                                                                                       |
| Typ obiektywu              | M12                                                                                                          |
| Rozdzielczość              | 1080P(1920X1080)/720P(1028X720)D1(704×576)/CIF (352x288)                                                     |
| Szybkość transmisji danych | H.264: 32 Kbps~8Mbps                                                                                         |
| Ethernet                   | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                         |
| Protokoły transmisji       | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP (HTTPS,SIP , 802.1x,IPv6 opcjonalnie)                             |
| Zasilanie                  | DC12V, PoE(802.3af)                                                                                          |
| Pobór mocy                 | 12V / 157mA                                                                                                  |
| Wymiary                    | 171(W)x65(H)x90(D)mm                                                                                         |

---

Waga

360g

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**