

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 01:19

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-yudor-yuc-h7a88rp-p-2591.html>



Kamera Yudor YUC-H7A88RP

Cena brutto	1 697,40 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 380,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera Yudor YUC-H7A88RP

Megapikselowa, sieciowa kamera IP YUC-H7A88RP to zaawansowane urządzenie IP z firmy [YUDOR](#) pozwalające na zwiększenie efektywności monitoringu nawet pięciokrotnie, w stosunku do zwykłych kamer analogowych. Kamera współpracuje z oprogramowaniem NVR [geovision](#), [nuuo](#), milestone, alnet.

Cechy wyróżniające kamery YUDOR spośród dostępnych na rynku kamer IP to:

- obiektyw 3-9 [mm]
- rejestracja AVI na karcie SD (microSD)
- trzy strumieniowość
- działanie na wszystkich systemach: **windows, MacOS, LINUX**
- działanie na wszystkich przeglądarkach: **IE, Chrome, Firefox, Safari**
- współpraca z telefonami: android, iphone
- zasilacznie 12VDC lub POE **standard IEEE 802.3af-2003**
- zdejmowalny mechaniczny filtr IR

Specyfikacja:

- czułość 1 lux (w trybie nocnym)
- 3 niezależne strumienie H.264/MPEG-4/MJPEG
- ONVIF (2.1 lub 1.02v lub 1.01)
- Jedno wejście i jedno wyjście alarmowe
- Wbudowany czytnik kart SD/SDHC (lokalny zapis danych, karta microSD)
- Funkcja wideo detekcji ruchu,
- Funkcja maskowania obszarów prywatnych

-
- Elektroniczna migawka,
 - Możliwość zastosowania obiektywu Auto Iris, obiektyw: kąt obserwacji 126,9°- 32,3°
 - Dostępna rozdzielczość obrazu: 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144,
 - Filtrowanie adresów IP,
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP,
 - Możliwość współpracy z oprogramowaniem: wszystkie rejestratory YDS, oprogramowanie NVR geovision, nuuo, alnet, milestone
 - zasilanie 12VDC + POE

YUC-H7A88RP generuje wysokiej jakości obrazy w rozdzielczości 2560 x 1920 px (5 megapiksele), co pozwala znacząco zwiększyć efektywność monitoringu w przypadku identyfikacji osób lub zdarzeń alarmowych. Kamera Generuje czysty obraz bez szumów w oparciu o profesjonalny przetwornik 1/3,2" CMOS z technologią progresywnego skanowania. Dzięki temu obiekty szybko poruszające się - zachowują ostrość. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, jedna kamera megapikselowa YUC-H7A88RP może zastąpić nawet kilka kamer pracujących w rozdzielczości analogowej D1. Jeżeli miałeś problemy podczas np zdarzenia - materiał dowodowy w systemie analogowym nie pozwalał na identyfikację osób - ta kamera pozwoli ci zwiększyć skuteczność twojego systemu CCTV.

Jest to kamera z nowej serii 1920P - oferująca reprodukcję obrazu z przetwornika 16:9, o rozdzielczości 2560x1920p z prędkością 15kl/s. Dodatkowo kamera wyposażona została w funkcję WDR (rozszerzony zakres dynamiki), redukcję szumów 3D + 2D DNR oraz bardzo wysoką czułość 0,05 lux przy pracy migawki 1/30. Kamera jest w obudowie cylindrycznej, zewnętrznej! O klasie szczelności IP-66. Z wbudowanym japońskim obiektywem 3-9mm F1,2 który posiada korekcję IR. Obiektyw pozwala na bardzo szeroki kąt obserwacji 126,9°- 32,3°

Kamera posiada mocny wbudowany oświetlacz IR, który pozwala widzieć kamerze nawet w całkowitych ciemnościach. Dodatkowo szkło obiektywu jest odseparowane od szkła diód IR - co znacząco poprawia ostrość oraz widzenie w nocy.

Kamera ma możliwość nagrywania na kartach SD zdarzeń do plików .avi lub .jpg. Montaż karty jest bardzo ułatwiony. Zaletą jest prowadzenie kabla wewnątrz uchwytu oraz małe rozmiary samej kamery! Jest możliwość zewnętrznej regulacji obiektywu w kamerze! Sposób ten znacznie przyspiesza proces instalacji. Nie trzeba nic rozkręcać.

Zalety:

- nowy przetwornik 1/3,2" CMOS MICRON Progressive
- czułość 1 lx (przy migawce 1/30)
- PROFIL KOMPRESJI HIGH H.264
- **zewnętrzna obudowa cylindryczna, o klasie szczelności IP-66**
- wbudowane 36 sztuk Diód IR-LED, zasięg oświetlacza 20 metrów
- wbudowany obiektyw 3-10.5 [mm] F1,2 - szklany, produkcji japońskiej
- mechaniczny filtr IR
- prędkość do 15kl/s dla wszystkich rozdzielczości (max 1920p), możliwość nagrywania 2x 15kl/s 1920p
- wbudowana funkcja WDR - wspomagająca reprodukcję obrazu w trudnych warunkach
- slot na kartę micro-sd (nagrywanie z detekcji ruchu, do plików .avi, obsługa kart SDHC) - slot dostępny z zewnątrz!
- wbudowana funkcja 3D + 2D DNR
- pełna regulacja pracą migawki w trybie dziennym
- pełna regulacja pracą migawki w trybie nocnym
- zaawansowana detekcja oświetlenia (kamera pokazuje aktualne naświetlenie w lx)
- możliwość regulacji przejścia w tryb nocny / dzienny po: **ilości lux**, harmonogram, wejściu alarmowym, ręcznie.
- zasilanie POE i 12VDC

Zaletą jest możliwość zasilania w standardzie POE (po jednym kablu koncentrycznym), oraz wbudowany mechaniczny filtr IR (pozwalający na monitoring w nocy przy pomocy oświetlaczy IR)

Wszystkie kamery YUDOR pracują w protokole **ONVIF 2.1**, dlatego są kompatybilne z wszystkimi programami oraz rejestratorami wykorzystujące ten właśnie protokół jak np. z programem GV-NVR marki Geovision, NUUO, ALNET, AVERMEDIA, NOVUS, MILESTONE, QNAP, KOUKAAM, PLANET, LEVELONE, a także z rejestratorami YDS-xxxx - oraz wiele innych aplikacji wspierających standard ONVIF 2.1

Dodatkowa Opcja

YUK-D06 Puszka montażowa dla kamer IP marki YUDOR (102/125.46 pln)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Możliwy montaż z kamerami YUC-H7Axx, YUC-H792XX, YUC-HA85P i innych z prowadzeniem kabla w uchwycie.
- Puszka posiada szczelność IP-66
- **Możliwość prowadzenia kabla od spodu!**
- W zestawie: Śruby, kołki montażowe, uszczelki, kołki klucze.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)