

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 02:29

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-zavio-b7320-p-4447.html>



Kamera Zavio B7320

Cena brutto	3 001,20 zł
Cena netto	2 440,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Zavio B7320

B7320 to kamera typu bullet o bardzo wysokiej rozdzielczości (**3Mpix/2048x1536**) ze sprzętowa funkcja WDR 100dB, przystosowana do pracy na zewnątrz łącząca bogatą funkcjonalność i doskonałej jakości obraz w wymagających warunkach oświetleniowych. Dodatkowo kamera przystosowana została do pracy w trudnych warunkach otoczenia.

Podstawowe właściwości:

- Kamera megapikselowa typu bullet
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 3Mpix/2048x1536
- do 20 kl./s dla 3Mpix, 30 kl./s dla 1920x1080,
- Obiektyw f=3,3-9mm/F1.3
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Do 5 profili / strumieni wideo
- WDR

-
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 32 GB)
 - Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) z regulacją mocy świecenia
 - 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
 - 1 wejście i 1 wyjście audio
 - Analogowe wyjście wideo
 - Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
 - Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
 - Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
 - Obudowa zewnętrzna o klasie szczelności IP66.
 - Zasilanie PoE/PoE+lub 12 VDC

Rozdzielczość 3Mpix – więcej szczegółów

Kamera **B7320** wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 3Mpix (2048x1536) co pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości o ilości szczegółów prawie dwunastokrotnie wyższej w porównaniu do kamer analogowych (4CIF).

Tryb dualny – doskonały obraz w warunkach nocnych

Kamera pracuje w trybie dualnym tzn. dziennie–nocnym co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia (dzień), jak również maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Zastosowany promiennik IR pozwala na doświetlenie sceny podczerwinią w warunkach nocnych. W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z podczerwieni kamera pozwala także w warunkach nocnych na zwiększenie wzmocnienia lub integrację klatek (wydłużenie czasu naświetlenia).

Kompresja H.264 – mniejsza zajętość pasma i dysku

W kamerze Zavio **B7320** zastosowano kompresję H.264 pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku przy rejestracji w stosunku do popularnych kompresji MPEG4 i MJPEG.

Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innym systemami jak również możliwości dostosowania strumieni wideo do indywidualnych potrzeb możliwe jest także wykorzystanie strumieni z kompresją MPEG4 (wymaga mniejszej mocy obliczeniowej na jednostce wyświetlającej obraz) a także MJPEG (łatwa integracja).

Wzmocniona obudowa

Kamera **B7320** zamknięta jest we wzmocnionej, zamykanej obudowie wykonanej z trwałego odlewu aluminiowego pozwalającej na pracę kamery nawet w warunkach zagrożenia aktami wandalizmu. Obudowa została pomyślana tak, aby osobie uprawnionej pozwolić na łatwy dostęp do modułów kamery jak również maksymalnie uprościć montaż i demontaż kamery.

Łatwy dostęp do modułów kamery

Zastosowane w **B7320** rozwiązania mechaniczne pozwalają na dostęp do wszystkich modułów i złącz kamery pozwalając na szybkie wykonanie wszystkich niezbędnych regulacji.

Zasilanie PoE – instalacja w jednym kablu

Dzięki zastosowaniu zasilania PoE (oprócz standardowego 12 VDC) w kamerze **B7320** możliwe jest znaczne uproszczenie instalacji, gdyż całość instalacji wykonanej może być tylko za pomocą jednego rodzaju okablowania tj. skrętki komputerowej. Znacznie łatwiej jest także zastosować awaryjne zasilanie całej instalacji monitoringu wizyjnego.

Obsługa kart uSD/uSDHC – zapis lokalny

Dzięki wbudowanemu czytnikowi kart uSD / uSDHC (obsługa kart do 32GB) możliwy jest zapis materiału wideo bezpośrednio w samej kamerze. Kamera pozwala na zapis plików AVI lub JPEG w trybie ciągłym lub alarmowym.

Zapis na kartę pamięci może być stosowany niezależnie od rejestracji za pomocą oprogramowania NVR lub dedykowanego rejestratora. Możliwe jest także stworzenie autonomicznego punktu kamerowego rejestrującego tylko na karcie pamięci.

10 strumieni wideo – swobodny definiowanie parametrów obrazu

Dzięki zastosowanemu w kamerze **B7320** wydajnemu chipsetowi możliwe jest zdefiniowanie i wykorzystanie do niezależnych 10 strumieni wideo z możliwością zdefiniowania rozdzielczości, ilości klatek, kompresji, jakości lub pasma oraz całości bądź fragmentu obrazowanej sceny. Umożliwia to np. zapis pełnego obrazu FullHD na rejestratorze NVR, podgląd lokalny obrazu o rozdzielczości 720p, zdalny VGA i mobilny QVGA oraz np.: zapis na kartę obrazu FullHD ale o mniejszej ilości klatek.

Funkcja WDR – poszerzona dynamika

Funkcja WDR gwarantuje poprawne odwzorowanie sceny nawet w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych fragmentów sceny. Typowe zastosowanie to przeszklone przejścia, galerie, wejścia do budynków, itp.

ONVIF 2.2 i Profile S – swoboda wyboru

Wsparcie dla ONVIF w najnowszej wersji ONVIF 2.2 oraz ONVIF Profile S pozwala na łączenie kamer ZAVIO z szeroką gamą rozwiązań do rejestracji wideo zarówno programowych jak i sprzętowych.

Darmowe oprogramowanie do 64 kanałów wideo

Do kamery dołączono darmowe oprogramowanie CamGraba 2.0 pozwalające zamienić komputer PC w wielofunkcyjny rejestrator sieciowy obsługujący do 64 kanałów

wideo. Oprogramowanie wspiera pracę w trybie klient-serwer oraz obsługuje połączenia zdalne z urządzeń mobilnych opartych o system operacyjny Android oraz iOS (iPhone, iPad, itd.)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)