

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 00:12

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-smt-3232-samsung-p-4984.html>



# Monitor SMT-3232 Samsung

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>5 965,50 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>4 850,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

## Opis produktu

### Monitor SMT-3232

Profesjonalny monitor LCD 32" Full HD przeznaczony do pracy ciągłej w systemach analogowych i cyfrowych telewizji przemysłowej a także z komputerami PC oraz innymi źródłami HDMI. Monitor posiada matrycę o dużej trwałości 50 000h.

### Charakterystyka:

- Rozmiar matrycy: 32 "
- Proporcje ekranu: 16:9
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Jasność: 350 cd/m2
- Kontrast: 5000:1
- Wejście HDMI: 1 szt.
- Filtr 3D Comb: Tak

---

#### Specyfikacja techniczna:

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Rozmiar matrycy              | 32 " LED                                |
| Proporcje ekranu             | 0.67291666666667                        |
| Czas reakcji matrycy         | 8 ms                                    |
| Żywotność matrycy            | 50 000 h                                |
| System                       | PAL/NTSC                                |
| Rozdzielczość                | 1920x1080                               |
| Jasność                      | 350 cd/m2                               |
| Kontrast                     | 208.33402777778                         |
| Kąt widzenia                 | 178°/178°                               |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln                                |
| Wejście Composite Video      | Tak                                     |
| Wejście VGA                  | Tak , DVI                               |
| Wejście HDMI                 | 1 szt.                                  |
| Wejścia fonii                | Tak stereo minijack                     |
| Złącze karty SD              | Tak                                     |
| USB                          | Tak                                     |
| RJ45                         | dla kabla LAN (MDC)                     |
| Głośniki                     | 1 x 10W                                 |
| Filtr 3D Comb                | Tak                                     |
| OSD                          | Wielojęzyczne Menu 13 języków, VESA DPM |
| Obsługa                      | pilot                                   |
| Kolor                        | czarny                                  |
| Standard VESA                | 200x200                                 |
| Wymiary                      | 721,4 x 420,3 x 49,9 mm                 |
| Waga                         | 4,8 kg                                  |
| Zasilanie                    | 100..240 V AC, 50..60 Hz                |

---

Pobór mocy  
Temperatura pracy  
Wilgotność pracy

77 W  
0..40 °C  
10..80 % (bez kondensacji)

**zadzwoń i zapytaj o rabat  
(22 672-36-36) (505-130-571)**