

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/d-max-monitoring-hd-sdi-p-3569.html>

D-Max (Monitoring HD-SDI)

Opis produktu

Monitoring HD-SDI firmy D-Max

Kamery HD-SDI		
DMC-20FC	Kamera Full HD; przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela; wysoka rozdzielczość pozioma -1100 linii TV; funkcja dzień/noc ICR z wysoką czułością 0,001 Lux w kolorze; dzień/noc, funkcja WDR; menu OSD, RS-485, 32 strefy prywatności, redukcja obciążenia dysku oraz „efektu ducha” za pomocą technologii 3D-DNR, zasilanie 12VDC/24VAC	969,00
DMC-20PC	Kamera Full HD; przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela, Obiektyw 3,6mm, 0,001 Lux w kolorze, Max. odległość transmisji 200m kablem koncentrycznym, dzień/noc, funkcja WDR; menu OSD, detekcja ruchu, strefy prywatności, cyfrowy zoom, redukcja szumów, możliwość montażu w suficie podwieszanym, zasilanie 12VDC	999,00
DMC-20PVC	Kamera Full HD; przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela, Obiektyw 2,8-10mm, 0,001 Lux w kolorze, Max. odległość transmisji 200m kablem koncentrycznym, dzień/noc, funkcja WDR; menu OSD, detekcja ruchu, strefy prywatności, cyfrowy zoom, redukcja szumów, możliwość montażu w suficie podwieszanym, zasilanie 12VDC	1 099,00
DMC-20DVC	Kamera Full HD; przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela, Obiektyw 2,8-10mm, 0,001 Lux w kolorze, Max. odległość transmisji 200m kablem koncentrycznym, dzień/noc, funkcja WDR; menu OSD, detekcja ruchu, strefy prywatności, cyfrowy zoom, redukcja szumów, możliwość montażu w suficie podwieszanym, Obudowa wandaloodporna IP66, zasilanie 12VDC	1 119,00
DMC-2030DVI C	Kamera Full HD; przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela, Obiektyw 2,8-12mm z ICR, 0,001 Lux w kolorze, 0,0 Lux (LED), Max. odległość transmisji 200m kablem koncentrycznym, dzień/noc, funkcja WDR; menu OSD, detekcja ruchu, strefy prywatności, cyfrowy zoom, redukcja szumów, 30 IR LED 20m, możliwość montażu w suficie podwieszanym, Obudowa wandaloodporna IP66, zasilanie 12VDC/24VAC	1 249,00
DMC-2036BIC	Kamera Full HD; przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela, Obiektyw 2,8-10mm z ICR, 0,001	1 229,00

	Lux w kolorze, 0,0 Lux (LED), Max. odległość transmisji 200m kablem koncentrycznym, dzień/noc, funkcja WDR; menu OSD, detekcja ruchu, strefy prywatności, cyfrowy zoom, redukcja szumów, 36 IR LED 25m, możliwość montażu w suficie podwieszanym, Obudowa wandaloodporna IP66, zasilanie 12VDC/24VAC	
DMS-20SEC	Do zastosowań zewnętrznych, Zoom optyczny 20X (4,45mm - 89 mm) zoom cyfrowy 8x, 1/3 PS-Panasonic CMOS, Rozdzielczość 2,2M 192X1080 , Minimalne oświetlenie 0,0001 Lux, funkcja Dzień/Noc z przesuwym filtrem IR, Systemy WDR (Wide Dynamic Range), Auto-Focus, Alarmy (4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), dwa strumienie H.264, MJPEG, obudowa z IP-66, zasilanie 24VAC	7 899,00
Obiektywy Megapikselowe ☐		
HD-3380DIR	Ogniskowa 3,3-8mm, 1,3 MP automatyczna przesłona, 1/3", F1.4, D/N korekta IR	309,00 ☐
HD-2812DIR	Ogniskowa 2.8-12mm, 3,0 MP automatyczna przesłona, 1/3", F1.4, D/N korekta IR	549,00
HD-80800DIR	Ogniskowa 8-80mm, 1,5 MP automatyczna przesłona, 1/3", F1.6, D/N korekta IR	1 259,00
Rejestratory HD-SDI ☐		
HLT-400	Rejestrator cyfrowy HD 4-kanałowy; nagrywanie i wyświetlanie HD 1080p - 30 kl/s // 720p - 60 kl/s - dla wszystkich kamer, rodzaj kompresji HD-SDI(SMPTE-292M) w czasie rzeczywistym do 100kl/s dla wszystkich kamer; kompresja video: H.264, wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA; Dyski twarde 4 x HDD, 4 wejścia/1 wyjście alarmowe;4 x wejścia/1 x wyjście AUDIO, nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), zasilanie 230VAC	4 999,00
HD-0400S ☐	Rejestrator cyfrowy HD 4-kanałowy; nagrywanie i wyświetlanie HD w czasie rzeczywistym do 25kl/s dla wszystkich kamer; kompresja video: H.264, wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA; Dyski twarde 3 x HDD, sterowanie kamerami PTZ; 4 wejścia/wyjścia alarmowe;4 x wejścia 1 x wyjście AUDIO, nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), wymuszony, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, zasilanie 230VAC	5 499,00
HD-0800S ☐	Rejestrator cyfrowy HD 8-kanałowy; nagrywanie i wyświetlanie HD w czasie rzeczywistym do 50kl/s dla wszystkich kamer; kompresja video: H.264, wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA; Dyski twarde 4 x HDD, sterowanie kamerami PTZ; 8 wejścia/wyjścia alarmowe; 8 x wejścia 1 x wyjście AUDIO, nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), wymuszony, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, zasilanie 230VAC	9 799,00
HD-1600S ☐	Rejestrator cyfrowy HD 16-kanałowy; nagrywanie i wyświetlanie HD w czasie rzeczywistym do 100 kl/s dla wszystkich kamer; kompresja video: H.264, wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA; Dyski twarde 4 x HDD, sterowanie kamerami PTZ; 16	13 949,00

	wejścia/wyjścia alarmowe; 8 x wejścia 1 x wyjście AUDIO, nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), wymuszony, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, zasilanie 230VAC	
HD-0400SP	Rejestrator cyfrowy HD 4-kanałowy; nagrywanie i wyświetlanie HD w czasie rzeczywistym do 50 kl/s dla wszystkich kamer; kompresja video: H.264, wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA; Dyski twarde 4 x HDD, sterowanie kamerami PTZ; 4 wejścia/wyjścia alarmowe; 4 x wejścia 1 x wyjście AUDIO, nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), wymuszony, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, zasilanie 230VAC	7 189,00
HD-0400P	Rejestrator cyfrowy HD 4-kanałowy; nagrywanie i wyświetlanie HD w czasie rzeczywistym do 25 kl/s na każdy kanał; kompresja video: H.264, wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC; Dyski twarde 4 x HDD, sterowanie kamerami PTZ; 4 wejścia/wyjścia alarmowe; 4 x wejścia 1 x wyjście AUDIO, nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), wymuszony, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, zasilanie 230VAC	9 249,00
HD-0214H	Rejestrator hybrydowy HD -16 kanałowy; wejścia/wyjścia: 14 kamer analogowych i 2 SDI-HD nagrywanie kamer analogowych 350kl/s w D1, nagrywanie SDI-HD 50 kl/s w 1080p, kompresja video: H.264; Wyjścia video 1 x HDMI, 1 x VGA, 4 x BNC (1 x MAIN; 3 x SPOT); dyski twarde 4 x HDD, Sterowanie kamerami PTZ; 16 wejść/wyjść alarmowych, Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu, zdarzeń (alarm), wymuszony, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, zasilanie 230VAC	9 869,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

-

