

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 03:28

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/geovision-gv8004-p-295.html>



Geovision GV800/4

Cena brutto **1 359,15 zł**

Cena netto **1 105,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV800/4

Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET lub MPEG4, detekcja ruchu, opisy kamer czas, data, rejestracja na dysku twardym komputera, zdalny podgląd przez sieć.

100 kl/sek dla 4 kamer

- złącza BNC oraz D-Type,
- 4 kanały audio
- sterowanie siłą sygnału kamer
- kompresja MPEG4, Wavelet oraz GEO-MPEG4
- system NTSC oraz PAL
- zdalny dostęp po TCP/IP oraz Dial-Up.

* gwarancja 36 miesięcy

Od wersji 8.3 oprogramowania istnieje możliwość łączenia dwóch kart GV w jednym rejestratorze tworząc system nawet do 32 kamer.

Zawarty w komplecie kart są następujące:

- karty GV-800, GV-850 i GV-800 muszą być w wersji 4.2 lub nowszej (wersja ta są w sprzedaży od połowy 2008 roku, oznaczenie wersji karty znajduje się w polu dla typu PCI lub PCI-Express).
- pozostałe modele kart mogą być w dowolnych wersjach karty muszą być tego samego modelu (np. GV-850 + GV-850) karty mogą obsługiwać liczbę obsługiwanych kamer (np. GV-1120/8 + GV-1120/12).

Nie można łączyć następujących modeli kart: GV-200 GV-800_A4 (wersja z 4-portami BNC) GV-2004.

Mozna łączyć następujące modele kart:

- GV-800 (jako PCI - karta nie występuje w wersji PCI-Express)
- GV-850 (jako PCI, obie PCI-Express lub jedna PCI, a druga PCI-Express)
- GV-800 (jako PCI-Express lub jedna PCI, a druga PCI-Express)
- GV-1120 (jako PCI)
- GV-1120 (jako PCI)
- GV-1120 (jako PCI)
- GV-1120 (jako PCI)
- GV-2008 (jako PCI - karta nie występuje w wersji PCI-Express)

Uwaga: karty PCI-Express mają interfejs x1, ale można je instalować w slotach PCI-Express x1, x4, x8 lub x16.

Geovision DVR to najczęściej używana na świecie karta do rejestracji. Najbardziej wybierane ze względu na stałą podwyższoną jakość obrazu, dynamikę i stabilność oprogramowania.

Ważne w języku polskim z pełną dokumentacją instrukcją i intuicyjną obsługą, sprawimy, że karty używane są zarówno przez Profesjonalistów jak i zadowolonych amatorów mających po raz pierwszy kontakt z oprogramowaniem CCTV.

Karta PCI do instalacji w komputerach klasy PC.

- wykończenie stalobramowe
- rozdzielczość wideo max. 720x576
- zabezpieczenie nagrywanych plików hasłem szyfrowym
- kompresja GeoMPEG4, MPEG4 oraz Wavelet
- detekcja ruchu

● **porty TRIPLEX**



rozszerzenie możliwości pracy w sieci, (w zestawie programy do pracy w sieci: Remote View, GeoCenter, MultiUser). Dostęp do programu głównego Remote View oraz innych (zależy administrator)



skubaszony serwet wine



obsługa 4 torów audio



sterowanie głośnic FTZ (Adamo, Pelco, Samsang, Sensormatic, VCL, L&R, Cannon, Dynacolor, Sony, Panasonic, K&M&L, Mintron, DigIDome)



posiadanie w trybie alarmowym pracy telefon lub EMAIL



zabawa odzwierciedlenie sygnału audio



dwukierunkowa transmisja sygnału dźwiękowego 11



Pre-Alarm



SYSTEM WIZUALIZACJI OPERACJI KASOWYCH POS



ZAAWANSOWANE CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW CENTERV2



WISCIARY2, podgląd przez sieć w rozd 720x576



zlicanie obiektów



mapa elektroniczna (E-Map)



oprogramowanie w języku polskim

Dodatkowe akcesoria:

- moduł wejści / wyjści
- konwerter sygnału RS 232 na RS 485
- moduł do sterowania głośnikami PTZ
- pilot podczepiany
- klawiatura CV

MINIMALNE WYŻAGANIA SYSTEMOWE DLA Karty DV250, DV600 z WERSJĄ OPROGRAMOWANIA 7.0 i WYŻSZA

- System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server
- Procesor: P4 2,0 GHz
- Pamięć RAM: 256 MB DDR
- Dysk twardy: 80 GB

- Karta graficzna: NVIDIA GeForce MX250 32MB
- DirectX: wersja 9.0 lub nowsza

Dane techniczne:

System operacyjny	Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2003
Liczba wejść wideo	4
Prędkość zapisu	100 Ki/s (dopuszczalne doładowanie na kamerę)
Komponenty	Wzrostek, MPEG-4, GStreamer-4
Rozdzielczość	720 x 576, 720 x 576 bez przepływu, 720 x 288, 640 x 480, 640 x 480 bez przepływu, 640 x 360, 320 x 240
Tryb zapisu	ryzykowny / alternatywny / standardowy / detekcja ruchu
Liczba wejść wideo	VGA
Przelot	SDAC
Liczba wejść audio	4 RCA
Zdalne sterowanie	komputer PC przez sieć (przez program klienta lub przeglądarkę internetową)
Praca przez sieć	TAK
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, HTTP
Archiwizacja	HDD (CD-RW, DVD - zgodnie z możliwościami PC)
Export	AVI, JPG, BMP, GIF, TIFF, drukarka
Hasło	TAK
ZOOM	TAK
Specjalne wyzwalanie nagła	lista wg dat, nr kamer, zdarzeń, indywidualne obiekty

Przebiegiemie użycowania	max. 1 8
Regulacja parametrów obratu	kolory, kontrast, jasność, nasycenie
Portowy jakości obratu	9 poziomów jakości
Nazwa kart	32 znaków
Data, czas	TAK
Dotyczy ruchu	wiele niezależnie programowanych obszarów
Znak wodny	TAK
Kontrola użycia i obszarów	TAK
Współce/ wyłącza alarmów	OPCA (wymaga zamontowania dodatkowej karty)
Przebiegiemie	e-mail, SMS
Wymiany	-
Inne	• obsługa systemu POS • zdalny podgląd przez tel. komórkowy (GPRS) • wyszukiwanie, zliczanie obiektów • elektroniczna mapa (E-Map)

Porównanie możliwości kart Genesis:

Kubiki do podliczenia wygranych i strat do karty GY 8024