

---

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 18:25

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dm4130tdnir3-p-4190.html>



# Kamera BCS-DM4130TDNIR3

Dostępność

**Dostępny**

---

## Opis produktu

### Kamera BCS-DM4130TDNIR3

Uniwersalna kamera kopułowa zewnętrzna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmienno ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości wokożystująca przetwornik CMOS Sony EXMOR, który prezentuje obraz do 800 linii w kolorze. Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) pozwala kamerze idealnie odwzorować obraz kolorowy i daje lepszą czułość kamerze w nocy. Menu ekranowe dostępne poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC umożliwiającego konfigurację poprzez kabel koncentryczny. Promiennik podczerwieni nowej generacji IR3 pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Automatyczna funkcja D-WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa wandaloodporna umożliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

### Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" CMOS SONY EXMOR 1,3MP
- rozdzielczość 800 linii w kolorze (850linii w trybie B/W)
- czułość 0,2 lux kolor/ 0,0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-12 mm, F1.4 megapixel
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- menu ekranowe OSD, dostępne poprzez pilota BCS-UTC
- funkcja automatycznego D-WDR,
- tryb dualny - mechaniczny filtr podczerwienie (ICR)
- zasięg IR do 30m, 850nm
- funkcje, AWB, AGC, AES
- funkcja NR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -30 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt 3D,

- 
- zasilanie DC12V / 6W wł IR
  - wymiary śred/wys:119x100mm

**Specyfikacja:**

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**