

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmip1130-p-2209.html>



Kamera BCS-DMIP1130

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-DMIP1130

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, pozwala użytkownikom na wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 25 kI/s przy rozdzielczości 720p
- Wbudowany obiektyw 2,8mm
- Zasilanie DC12V, PoE
- Obudowa metalowa
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Kamera BCS-DMIP1130 została wyposażona w przetwornik **1/3" 1.3 Megapiksela CMOS Aptina**. Dzięki zastosowaniu tego przetwornika możliwe jest uzyskanie

rozdzielczości 1280 x 960 przy 15 kl/s. [Kamera BCS-DMIP1130](#) posiada również interfejs **Ethernet 10/100 Base-T**, który oprócz przesyłu obrazu umożliwia jej zasilanie, dzięki standardowi **PoE**. Wspomniany interfejs Ethernet daje możliwość **powiadamianie o wykrytych zdarzeniach poprzez e-mail oraz TCP**. Ponadto posiada wsparcie funkcji **ONVIF ver. 2.0**. Kamera **BCS-DMIP1130** oprócz wspomnianego zasilania dzięki standardowi PoE, posiada również standardowe [zasilanie 12VDC](#).

Menu i obsługa kamery...

Zmiana ustawień **kamery IP megapikselowej BCS-DMIP1130** dokonywana jest przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Szybka i sprawna obsługa urządzenia umożliwiona jest przez czytelne i przejrzyste menu programu zarządzającego kamerą, które daje sposobność do modyfikacji parametrów systemowych, sieciowych, audio/video oraz zdarzeń. Dołączona do produktu instrukcja obsługi pozwala krok po kroku określić indywidualną specyfikację pracy urządzenia.

Kompresja H.264...

Kamera BCS-DMP1P1130 posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

Oprogramowanie PSS...

Wraz z kamerą dołączone jest oprogramowanie umożliwiające stworzenie systemu monitoringu opartego o system operacyjny Windows oraz MAC. Aplikacja umożliwia nagrywanie obrazu z nawet 64 kamer IP. Dodatkowym atutem aplikacji PSS jest możliwość połączenia systemu analogowego z rejestratorem BCS z kamerami megapikselowymi.

Do Rejestratora w komplecie dołączona jest aplikacja **PSS**, która umożliwia monitoring do 64 kamer z różnych rejestratorów oraz kamer IP firmy BCS. Aplikacja umożliwia również rejestrację obrazu z wybranych kamer poprzez sieć.

Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych...

Do rejestratorów **BCS** zostały stworzone aplikacje do prowadzenia monitoringu przy pomocy urządzeń mobilnych. **Apple iPhone, iPad, BlackBerry oraz telefonów z systemem Symbian lub Windows Phone.**

Aplikacja **gDMSS Lite** została stworzona na systemy operacyjne Android oraz Apple iOS w wersji Light umożliwia prowadzenie monitoringu, kontrolę głowicami PTZ. W wersji plus dodatkowo można również odtwarzać nagrania oraz rejestrować zdalny obraz na smartfonie czy tablecie.

Dla urządzeń opartych na systemie Windows Phone została napisana aplikacja **DMSS** umożliwia ona prowadzenie monitoringu z rejestratorów Dahua BCS tylko w pojedynczych oknach.

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)