

Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 00:38

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmqe1200ir3-p-6042.html>



Kamera BCS-DMQE1200IR3

Cena brutto	220,17 zł
-------------	------------------

Cena netto	179,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera **BCS-DMQE1200IR3**

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera kopułowa wysokiej rozdzielczości 1080p, 4w1, ze stałym obiektywem 3,6mm. Zintegrowany promiennik podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 20m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

BCS-DMQE2200IR3-B - wersja w białej obudowie

Charakterystyka:

- Kamera tubowa 4in1 analogowa/AHD-H/HDCVI/TVI
- Przetwornik **1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA**
- Liczba pikseli: **1920x1080**
- **Rozdzielczość**
- 1920 x 1080 - 1080p AHD-H
- 1920 x 1080 - 1080p HD-CVI
- 1920 x 1080 - 1080p TVI
- 960 x 576 - **2000TVL** do 960H Analog
- Czułość 0 lux przy załączonym IR
- Obiektyw **3.6mm**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)**

- Zasięg podczerwieni IR do **30m**
 - Cztery diody **3 generacji** o wydłużonym czasie świecenia do **50 000 godzin**
 - **Szyba dzielona** z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
 - Funkcje AWB, AGC, AES, BLC
 - Posiada kabel OSD do regulacji ustawień kamery
 - **Uchwyt 3D** z przepustem kablowym
 - Zastosowanie: **zewnętrzne i wewnętrzne**
 - Klasa szczelności **IP66**
 - Doskonale nadaje się do np.biur, hurtowni, sklepów
 - Zasilanie **12V DC**
-
- *Po przełączeniu w tryb analogowy zmiana systemu możliwa tylko za pomocą pilota BCS-QRC

Specyfikacja:	Model:	BCS-DMQE1200IR3
	Kamera	
	System	PAL
	Standard video	AHD (AHD-H) / HDCVI / TVI / CVBS
	Przetwornik	1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA
	Procesor DSP	TAK
	Ilość pikseli	1920 x 1080
	Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p AHD-H 1920 x 1080 - 1080p HD-CVI 1920 x 1080 - 1080p TVI 960 x 576 - 960H Analog
	Elektroniczna migawka	1/50-1/110000s
	Czułość	0 Lux z wł. IR
	Obiektyw	
	Obiektyw	3.6mm
	Funkcje	
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30 m
	Funkcja Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
	Kompensacja tła	BLC
	Balans Bieli AWB	18000K- 105000K; automatyczny
	AGC (kontrola wzmacnienia):	Automatyczna/Ręczna
	Inne funkcje	Maski prywatności, Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasylenie
	Pozostałe	
	Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
	Zasilanie	DC 12V
	Pobór mocy	6W
	Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
	Obudowa	metalowa
	Klasa szczelności:	IP66