

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 02:50

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-thc4401ir-p-6749.html>



Kamera BCS-THC4401IR

Cena brutto **485,85 zł**

Cena netto **395,00 zł**

Opis produktu

Kamera HD-CVI BCS-THC4401IR

Zewnętrzna kamera tubowa HDCVI ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem stałogniskowym. Kamera rozdzielczości 4 Mpx z menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora HDCVI. Funkcje kompensacji tła BLC, HLC, kontroli wzmocnienia AGC, strefy zastrzeżone - 8 pól, dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- 25kl/s@4Mpx (2560x1440), 30kl/s@1080P
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, Defog
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm F1.5
- Menu ekranowe dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Szyba oddzielająca promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- 1 Wyjście wideo BNC wysokiej rozdzielczości HDCVI i 1 wyjście wideo BNC serwisowe CVBS
- Obudowa zewnętrzna IP66

- Zasilanie 12VDC(+/- 25%)

Specyfikacja:

Model	BCS-THC4401IR	
System	PAL/NTSC	
Przetwornik	1/3" 4Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli	2560x1440	
Standard Video	HDCVI	
Rozdzielczość	25kl/s@4Mpx(2560x1440)30kl/s@2Mpx(1920x1080)30kl/s@720P(1280x720)	
Czułość	Kolor: 0.01 Lux / F1.5B/W: 0 Lux (wł. IR)	
Stosunek S/N	> 65dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F1.5 kąt H:99.7°
	Zoom cyfrowy	8x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Automatycznie
	Redukcja szumów	2D/3DNR - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror poziomo/pionowo
	Wyostrozanie	Auto
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
Menu ekranowe	Dostęp do menu	Poprzez BCS-CVR (kabel koncentryczny)
Zasilanie	12VDC(±25%)	
Pobór mocy	Max 5.9W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	0,40kg	
Wymiary	170mm x 70mm x 70mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)