
Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 01:45

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip1130ir-p-2208.html>



Kamera BCS-TIP1130IR

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Kamera megapikselowa BCS-TIP1130IR

Kamera BCS-TIP1130IR z serii [kamer IP](#) łączy w sobie technologie video, przesyłu przez sieć i magazynowania danych. Można podłączyć ją do sieci LAN, WAN bez żadnych dodatkowych urządzeń. Dodatkowo rozdzielczość [megapikselowa](#) zwiększa jakość obrazu, szczególnie ważne dla rozwiązań gdzie wymagana jest duża szczegółowość. Ponadto posiada zasilanie przez kabel sieciowy - standard **PoE**, wsparcie technologii **ONVIF ver. 2.0** która umożliwia współpracę z urządzeniami sieciowymi innych marek które również wspierają tą technologię.

Cechy charakterystyczne:

- 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- Max. 25 kl/s @720P(1280×720) , 12 kl/s @1.3M(1280×960)
- Obiektyw: 3,6mm
- IP66, 4000V ochrona przepięciowa,automatyczna kontrola temp., ochrona przed parowaniem
- 20kl/s przy 3.0M(2048×1536) i 25kl/s przy rozdzielczości 1080P
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (20 metrów)
- Wejście alarmowe I/O
- Zasilanie DC12V, PoE
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Kompresja H.264...

Kamera BCS-TIP1130IR posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

Oprogramowanie PSS...

Wraz z kamerą dołączone jest oprogramowanie umożliwiające stworzenie systemu monitoringu opartego o system operacyjny Windows oraz MAC. Aplikacja umożliwia nagrywanie obrazu z nawet 64 kamer IP. Dodatkowym atutem aplikacji PSS jest możliwość połączenia systemu analogowego z rejestratorem BCS z kamerami megapikselowymi.

Do Rejestratora w komplecie dołączona jest aplikacja **PSS**, która umożliwia monitoring do 64 kamer z różnych rejestratorów oraz kamer IP firmy BCS. Aplikacja umożliwia również rejestrację obrazu z wybranych kamer poprzez sieć.

Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych...

Do rejestratorów **BCS** zostały stworzone aplikacje do prowadzenia monitoringu przy pomocy urządzeń mobilnych. **Apple iPhone, iPad, BlackBerry oraz telefonów z systemem Symbian lub Windows Phone.**

Aplikacja **gDMSS Lite** została stworzona na systemy operacyjne Android oraz Apple iOS w wersji Light umożliwia prowadzenie monitoringu, kontrolę głowicami PTZ. W wersji plus dodatkowo można również odtwarzać nagrania oraz rejestrować zdalny obraz na smartfonie czy tablecie.

Dla urządzeń opartych na systemie Windows Phone została napisana aplikacja **DMSS** umożliwia ona prowadzenie monitoringu z rejestratorów Dahua BCS tylko w pojedynczych oknach.

Specyfikacja techniczna:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)