
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 17:04

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip3300air-p-4131.html>



Kamera BCS-TIP3300AIR

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Kamera megapikselowa BCS-TIP3300AIR

Uniwersalna kamera tubowa 3 megapikselowa, z obiektywem stało ogniskowym. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 20m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa zewnętrzna z IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Dane techniczne:

- Przetwornik 1/3" 3.0 MP PS CMOS Aptina
- Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 20kl/s przy rozdzielczości 3MP / 25kl/s przy 1080p
- Obsługa ICR Dzień/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- Wbudowany obiektyw 3.6mm/F1.6
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (20 metrów)
- Zasilanie DC12V, PoE 802.3af
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

Oprogramowanie PSS...

Wraz z kamerą dołączone jest oprogramowanie umożliwiające stworzenie systemu monitoringu opartego o system operacyjny Windows oraz MAC. Aplikacja umożliwia nagrywanie obrazu z nawet 64 kamer IP. Dodatkowym atutem aplikacji PSS jest możliwość połączenia systemu analogowego z rejestratorem BCS z kamerami megapikselowymi.

Do Rejestratora w komplecie dołączona jest aplikacja **PSS**, która umożliwia monitoring do 64 kamer z różnych rejestratorów oraz kamer IP firmy BCS. Aplikacja umożliwia również rejestrację obrazu z wybranych kamer poprzez sieć.

Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych...

Do rejestratorów **BCS** zostały stworzone aplikacje do prowadzenia monitoringu przy pomocy urządzeń mobilnych. **Apple iPhone, iPad, BlackBerry oraz telefonów z systemem Symbian lub Windows Phone.**

Aplikacja **gDMSS Lite** została stworzona na systemy operacyjne Android oraz Apple iOS w wersji Light umożliwia prowadzenie monitoringu, kontrolę głowicami PTZ. W wersji plus dodatkowo można również odtwarzać nagrania oraz rejestrować zdalny obraz na smartfonie czy tablecie.

Dla urządzeń opartych na systemie Windows Phone została napisana aplikacja **DMSS** umożliwia ona prowadzenie monitoringu z rejestratorów Dahua BCS tylko w pojedynczych oknach.

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)