

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip7200ir-p-4251.html>



Kamera BCS-TIP7200IR

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-TIP7200IR

BCS-TIP7200IR to megapikselowa [kamera](#) kompaktowa IP. Urządzenie zostało przystosowane do prowadzenia monitoringu wewnętrznego, ale po osłonięciu go obudową z grzałką, może z powodzeniem pełnić funkcje kamery zewnętrznej. BCS-TIP7200IR doskonale nadaje się do zastosowania w nowoczesnym systemie [telewizji przemysłowej](#). Wykorzystanie procesora **TI DaVinci DSP** stanowi gwarancję bezawaryjnej pracy modelu.

Charakterystyka produktu

- Przetwornik 1/3" 2Megapixel CMOS
- Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 25kl/s przy rozdzielczości 1080p
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany obiektyw 7-22mm
- Wbudowany promiennik IR LED zasięg (100 metrów)
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Gniazdo karty micro SD do 32GB
- Standard IP66; 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1wyjście alarmowe
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- **Cena kamery nie obejmuje uchwyty**, który występuje jako oddzielna pozycja BCS-UT7

Kamera zaawansowana technologicznie

Generowanie przejrzystego obrazu umożliwia zastosowany przetwornik 1/3" Sony 2M CMOS. Technologia CMOS wzbogacona o skanowanie progresywne gwarantuje obniżoną ilość zakłóceń w przesyłaniu danych oraz ich szybki odczyt. Urządzenia bazujące na technologii CMOS w odróżnieniu od matryc CCD, charakteryzują się niskim zużyciem prądu. Wbudowany przetwornik pozwala na osiągnięcie obrazu o rozdzielczości 2mpix z częstotliwością 25fps

Nowoczesna technika archiwizacji

Wysokiej jakości przejrzysty obraz generowany przez BCS-TIP7300IR może być kompresowany na dwa sposoby - techniką **MJPEG** lub z użyciem kodeka **H.264**. Kompresja H.264 umożliwia zachowywanie obrazu o megapikselowej rozdzielczości przy stosunkowo niewielkim wykorzystaniu pamięci masowej. Obie wymienione techniki kompresji pozwalają kamerze transmitować dane dwoma strumieniami.

Przejrzysty obraz bez względu na porę

BCS-TIP7300IR wyposażona została w diodowy czujnik podczerwieni **IR LED** o zasięgu **100m**. W połączeniu z niezawodną funkcją Dzień/Noc, kamera daje nieograniczone możliwości monitoringu, bez względu na poziom iluminacji monitorowanego otoczenia.

Dodatkowe wyposażenie Uchwyt BCS-UT7 (49,00 netto)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)