

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tqe3200ir3-p-6035.html>

Kamera BCS-TQE3200IR3

Cena brutto	276,75 zł
-------------	------------------

Cena netto	225,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

BCS-TQE3200IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p i menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora. Funkcja Defog, kompensacja sceny BLC,HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami trzeciej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 40m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Cechy charakterystyczne:

- Kamera tubowa 4in1 analogowa/AHD-H/HDCVI/TVI
- Przetwornik **1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA**
- Liczba pikseli: **1920x1080**
- **Rozdzielczość**
 - 1920 x 1080 - 1080p AHD-H
 - 1920 x 1080 - 1080p HD-CVI
 - 1920 x 1080 - 1080p TVI
 - 960 x 576 - **2000TVL** do 960H Analog
- Czułość 0 lux przy załączonym IR
- Obiektyw **3.6mm**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)**
- Zasięg podczerwieni IR **40m**
- Cztery diody **3 generacji** o wydłużonym czasie świecenia do **50 000 godzin**
- **Szyba dzielona** z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC
- Posiada kabel OSD do regulacji ustawień kamery
- **Uchwyt 3D** z przepustem kablowym
- Zastosowanie: **zewnętrzne i wewnętrzne**
- Klasa szczelności **IP66**
- Doskonale nadaje się do np.biur, hurtowni, sklepów
- Zasilanie **12V DC**

Specyfikacja: BCS-TQE3200IR3

Główne:

Przetwornik

1/2.7" 2MP CMOS Aptina AR0230

Rozdzielczość

(2Mpx) 1920x1080 - 25kl/s

Czułość

0lux/F2.0 (IR LED ON)

Obiektyw

3.6mm F2.0

Oświetlacz

3 diody III-generacji IR LED (zasięg 40m)

Migawka

Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem

Stosunek sygnału do szumu

>50dB (AGC OFF)

Obraz:

Inne

AGC, ATW, DNR, DWDR

System

PAL/NTSC

Dzień / Noc

ICR

Złącza:

Wideo

1x 1V p-p, BNC, 75 Ohm

Zasilanie

1x gniazdo 5,5/2,1

Funkcje:

Tryby pracy

HDCVI / HDTV / AHD / ANALOG

Zmiana trybu pracy

TAK, za pomocą przełączników

Menu OSD

TAK

Klasa szczelności

IP66

Pozostałe:

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy

5W z wł IR

Wilgotność

10% ~ 90% (bez kondensacji)

Temperatura pracy

-30°C ~ 60°C

Waga

400g

Wymiary

67.6x206.5mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)