

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-3dn7000virh-2p-p-4756.html>



Kamera NoVus NVIP-3DN7000V/IRH-2P

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

NVIP-3DN7000V/IRH-2P Kamera kopułkowa IP megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc, wbudowana grzałka

Nowoczesna kamera kopułkowa IP z przetwornikiem CMOS 1/2.8", w metalowej obudowie z grzałką o rozdzielczości 3 megapiksele z wbudowanym oświetlaczem IR, efektywna funkcją dzień/noc, z mechanicznym filtrem podczerwieni, wbudowany oświetlacz - 24 diody LED (zasięg do 25 m), Kamera wyróżnia się wysoką czułością od 0.02 lx/F=1.2 (tryb cz-b DSS), 0 lx (IR włączone), Kamera realizuje tryb przełączania dzień/noc: automatyczny/manualny/czujnik światła. Elektronika wyposażona w nowoczesne funkcje DNR, WDR. Kamera umożliwia zastosowanie 5 stref prywatności, Posiada wbudowany obiektyw z automatyczną przysłoną typu o zmiennej ogniskowej: f=2.8-12 mm.

Charakterystyka produktu

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- rozdzielczość 3 MPX
- funkcja dzień/noc - iltr IR
- czułość od 0.02 lx (0 lx z włączonym IR)
- obiektyw z automatyczną przysłoną typu D f=2.8 ~ 12 mm/F=1.2
- oświetlacz IR, zasięg do 25 m
- obsługa kart pamięci

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Specyfikacja

Katalog/Cennik (NoVus) Kamery IP (3 Mpx)

KAMERY MEGAPIKSELOWE STACJONARNE		
NVIP-3DN5000D/IR-1P	Kamera IP kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-3DN5000V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.007lx (F1.2), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F2.2, f=3.6mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 100mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 299,00
NVIP-3DN5040V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 899,00
NVIP-3DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2), 0lx (IR wł.),	1 899,00

	funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 79,8mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	
NVIP-3DN5020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 110mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	2 099,00
NVIP-3DN7000C-1P	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2), funkcje: AES, WDR; obiektyw C/CS, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 599,00
NVIP-3C7000D-P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (elektroniczna), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.1lx (F1.8, DSS), funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.8, f=3.6mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,1cm; zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	1 199,00
NVIP-3DN7020D/IR-2P*	Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=2.8-12mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,7cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-3DN7540D/IR-2P*	Kamera IP z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR) kopułkowa IP 66, 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=3-9 mm ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9 cm; zasilanie: PoE+, 12VDC, 24VAC; temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 099,00
NVIP-3C7520V-P*	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna, dzień/noc (elektroniczna), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.1lx (F1.8, DSS), funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.8, f=3.6mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,7cm; zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	1 299,00

NVIP-3DN7000V/IRH-2P	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=2.8-12mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; wbudowana grzałka, temperatura pracy od -35°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 199,00
NVIP-3DN7500V/IRH-2P*	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=3-9 mm ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; wbudowana grzałka, temperatura pracy od -35°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 499,00

AKCESORIA DO KAMER MEGAPIKSELOWYCH STACJONARNYCH		
NVB-5000WB*	Uchwyt ścienny z przepustem kablowym i puszką montażową do kamer wandaloodpornych: NVIP-5DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-2DN5040V/IR-1P.	229,00
NVB-5000CA*	Adapter masztowy do uchwytu NVB-5000WB.	99,00
NVB-5000PA*	Adapter narożnikowy do uchwytu NVB-5000WB.	109,00
NVIP-AUXCAB5DN	Opcjonalny przewód do podłączania sygnałów audio i alarmowych do kamery NVIP-5DN7021D/IR-2P	79,00
NVB-7000BIP	Uchwyt ścienny do kamer wandaloodpornych serii 7000, w zestawie osłona przeciwsłoneczna dla kamery	499,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)