

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 16:59

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vahc-s34dhd-p-6436.html>



Kamera VAHC-S34DHD

Cena brutto **329,64 zł**

Cena netto **268,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera

VAHC-S34DHD

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kopułkowa wewnętrzna kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Charakterystyka:

- 4 systemy: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080P z przetwornikiem Sony CMOS
- Obraz bez opóźnień po kablu o długości do 300m
- OSD menu sterowane przez kabel koncentryczny
- Doskonała czułość przy słabym oświetleniu
- Dzień/Noc (Filtr IR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR
- D-WDR, wolna migawka, inteligentny oświetlacz IR, Sens up, odmglenie
- Detekcja ruchu, strefy prywatności, lustro
- Zabezpieczenie przeciw piorunom, wodoszczelna obudowa, IP65
- 6 sztuk diod IR oświetlających podczerwienią 25-30 metrów
- Obiektów zmienno ogniskowy 2.8-12 mm

Specyfikacja: Przetwornik

Procesor obrazu

Efektywna liczba pikseli

Rozdzielczość video

Zakres elektronicznej migawki

Min. oświetlenie

Video standard

Wyj. sygnał video

Dzień / Noc

WDR

1/2.9" 2.1 Mega pixel Sony CMOS IMX323

NVP2441H

1985(H)×1105 (V)

25/30fps@1920×1080P

AUTO, 1/25 - 1/50,000s

0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

PAL/NTSC (przełączany długim przyciśnięciem przycisku OSD)

1 kanał, HDCVI / HDTVI/AHD / CVBS 960H opcje (Domyślnie AHD)

Auto/Color/(B/W)/EXT

D-WDR

Balans bieli
DNR
AGC/BLC/HLC
OSD Menu
Inne
IR Led
Zakres doświetlenia IR

Obiektyw

Zmienno ogniskowy

Ogólne

Zasilanie
Pobór mocy

AWB/ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/Ręczny

2D/3D DNR, wielopoziomowa regulacja

Możliwe załączanie

Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncentr. (UTC)

Odmglenie, Strefy prywatności, lustro, odwrócenie, Sens-up

6 szt. diod IR

25-30 M

2.8 -12 mm (filtr IR)

12 VDC $\pm$ 10%