

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/lc-security-kamery-ip-kompaktowe-p-3152.html>



LC-Security (Kamery IP) kompaktowe

Opis produktu

Katalog: Kamery IP firmy LC-Security

	Kamery IP kompaktowe	
LC-601 IP Mpix	Przetwornik: 1/3" Color Micron CMOS z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość [Mpix]: 2, Wielkość obrazu [px]: 1600 x 1200, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 176, 160 x 120, Czułość [lux]: 0,5, Mocowanie obiektywu: C, CS, Kompresja: H.264, MJPEG, Zasilanie: 12V DC, Wejścia audio: 1, Wyjścia audio: 1, Wejścia alarmowe: 1, Wyjścia alarmowe: 1, Kompresja audio: G.726, Sterowanie obiektywem: DC, Detekcja ruchu: TAK, Strefy prywatności: TAK, Mikrofon: TAK, Zdalne sterowanie: RJ-45, USB, Pasmo radiowe [GHz]: 2,4, Zasięg [m]: 100, Audio: dwukierunkowe, Gniazdo karty pamięci: SD, Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, Protokoły sieciowe: RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, FTP, DHCP, UPnP, Temperatura pracy [°C]: -10 ~ 50	740,00
LC-603 IP Mpix	Przetwornik: 1/3" Color Micron CMOS z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość [Mpix]: 2, Wielkość obrazu [px]: 1600 x 1200, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 176, 160 x 120, Czułość [lux]: 0,5, Mocowanie obiektywu: C, CS, Kompresja: H.264, MJPEG, Zasilanie: 12V DC, PoE, Wejścia audio: 1, Wyjścia audio: 1, Wejścia alarmowe: 1, Wyjścia alarmowe: 1, Sterowanie obiektywem: DC, Dwukierunkowa transmisja audio: TAK, Mikrofon: TAK, Detekcja ruchu: TAK, Strefy prywatności: TAK, Zdalne sterowanie: RJ-45, USB, Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, Obsługiwane Mprzeglądarki: Internet Explorer, Kompresja audio: G.726, Gniazdo karty pamięci: SD, Protokoły sieciowe: RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, FTP, DHCP, UPnP, Temperatura pracy [°C]: -10 ~ 50	899,00
	Przetwornik: 1/3" Color Micron CMOS z progresywnym skanowaniem, Wielkość obrazu [px]:	

LC-6002 IP PREMIUM Mpix	1600 x 1200, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 176, 160 x 120, Czułość [lux]: 0,5, Mocowanie obiektywu: C, CS, Kompresja: H.264, MJPEG, Zasilanie: 12V DC, Kompresja audio: G.726, Wejścia audio: 1, Wyjścia audio: 1, Wejścia alarmowe: 1, Wyjścia alarmowe: 1, Sterowanie obiektywem: DC, Detekcja ruchu: TAK, Strefy prywatności: TAK, Zasięg [m]: 100, Pasmo radiowe [GHz]: 2,4, Zdalne sterowanie: RJ-45, USB, Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Dwukierunkowa transmisja audio: TAK, Mikrofon: TAK, Pobór mocy [W]: 10, Protokoły sieciowe: RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, FTP, DHCP, UPnP, Temperatura pracy [°C]: -10~50	869,00
LC-6005 IP PREMIUM Mpix	Przetwornik: 1/3" Color Micron CMOS z progresywnym skanowaniem, Wielkość obrazu [px]: 1600 x 1200, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 176, 160 x 120, Czułość [lux]: 0,5, Mocowanie obiektywu: C, CS, Kompresja: H.264, MJPEG, Zasilanie: 12V DC, Wejścia audio: 1, Wyjścia audio: 1, Sterowanie obiektywem: DC, Detekcja ruchu: TAK, Strefy prywatności: Tak, Pobór mocy [W]: 10, Zdalne sterowanie: RJ-45, USB, Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Audio: dwukierunkowe, Mikrofon: TAK, Kompresja audio: G.726, Wejścia alarmowe: 1, Wyjścia alarmowe: 1, Protokoły sieciowe: RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, FTP, DHCP, UPnP, Zasilanie PoE: TAK, Temperatura pracy [°C]: -10 ~ 50	930,00
LC-358 IP	Przetwornik: CMOS, Rozdzielczość: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), Ogniskowa obiektywu [mm]: 4, Kompresja: MJPEG, Zasilanie: 5V DC, 2A, Częstotliwość odświeżania [fps]: 25, Sieć WiFi: TAK, Powiadamianie e-mail: TAK, 3G: TAK, AGC: TAK, Obsługiwane przeglądarki: Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Temperatura pracy [°C]: -10 ~ 50, Protokoły sieciowe: TCP / IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE, Wymiary [mm]: 143 x 74 x 48	189,00
LC-6363 PREMIUM	Przetwornik: CMOS, Rozdzielczość: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), Ogniskowa obiektywu [mm]: 4, Kompresja: MJPEG, Zasilanie: 5V DC, 2A, Częstotliwość odświeżania [fps]: 25, Sieć WiFi: TAK, Powiadamianie e-mail: TAK, 3G: TAK, AGC: TAK, Obsługiwane przeglądarki: Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Temperatura pracy [°C]: -10 ~ 50, Protokoły sieciowe: TCP / IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE, Wymiary [mm]: 143 x 74 x 48	189,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

