

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/novus-everfocus-kamery-kopulkowe-kopulkowe-ir-tulejowe-ir-p-3789.html>



Novus, EverFocus (Kamery) kopułkowe, kopułkowe IR, tulejowe IR

Opis produktu

-

-

Katalog: Kamery NoVus, EverFocus: kopułkowe, tulejowe, wandaloodporne

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE		
kod produktu NVDN-801V-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz.-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm	cena netto 899,00
EHD610S EverFocus	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2,	865,00

	1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm	
KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE Z OŚWIETLACZEM IR		
kod produktu NVDN-201V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3 mm, 650 TVL, 0.14lx (F2.0, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica 9,3 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	cena netto 229,00
NVDN-221V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3.5~8 mm, 650 TVL, 0.05lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica 11,9 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 25m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVC-401V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVDN-401V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	499,00
NVDN-601V/IR-white	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa w kolorze białym, średnica 12cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)	699,00
NVDN-601V/IR-black	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa w kolorze czarnym, średnica 12cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)	699,00
NVDN-801V/IR	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 15cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 35m)	999,00
NVDN-801V/IR-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, , 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny	1 099,00

	filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 35m)	
NVDN-801V/IRH-2	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" SONY EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod, zasięg do 35m), wbudowana grzałka, temperatura pracy -40°C do +50°C	1 199,00
EHD630S EverFocus	Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b. 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł.); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)	1 055,00

KAMERY W OBUDOWIE Z OŚWIETLACZEM IR

kod produktu NVDN-201H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=3 mm, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diod, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	cena netto 229,00
NVDN-221H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, 650 TVL, 0,089lx (F1.6, 1/50s) tryb kolor, 700TVL tryb cz-b, 0lx (IR wł.); obiektyw ze zmienną ogniskową- f=3.5-8mm, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do 25m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVDN-241H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny fi ltr IR, 650 TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL tryb cz-b, 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	369,00
NVDN-261H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, 650 TVL, 0,068;x (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw ze zmienną ogniskową, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (76 diod, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	399,00
NVC-401H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVC-421H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0,068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 0lx (IR wł.) tryb cz-b;	459,00

	obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (44 diody, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	
NVDN-401H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony Super HAD II, mechaniczny fi ltr IR, 650TVL, 0.01lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (2 diody dużej mocy, zasięg do 30m), temperatura pracy od -20°C do +50°C	509,00
NVDN-421H/IRH-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (2 diody dużej mocy, zasięg do 30m), wbudowana grzałka, temperatura pracy od -30°C do +50°C	599,00
NVDN-801H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 30m)	999,00
NVDN-801H/IRH	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 30m), wbudowana grzałka, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 049,00
NVDN-821H/IR-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (40 diod, zasięg do 40m)	1 299,00
NVDN-841H/IR-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny fi ltr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=6-50mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (40 diod, zasięg do 40m)	1 499,00
NVDN-861H/IRH-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=3.5-16mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (100 diod, zasięg do 100m), wbudowana grzałka/wentylator, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 799,00
NVDN-881H/IRH-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL	1 999,00

	tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=6-50mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (100 diod, zasięg do 100m), wbudowana grzałka/wentylator, temperatura pracy od -40°C do +50°C	
EZ632E-PB EverFocus	Kamera w obudowie, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 700TVL 0.03lx (F1.2), 0lx (IR wł.), mechaniczny filtr podczerwieni, obiektyw f=3.7-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, 8 stref prywatności; obudowa z osłoną przeciwsłoneczną i uchwytem, zasilanie 12VDC, obudowa IP66, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do 40m), grzałka, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 035,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

-

-