
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 21:18

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/novus-kamery-ip-1-2-mpx-p-3835.html>



NoVus (Kamery IP) 1-2 Mpx

Opis produktu

Szeroka oferta nowoczesnych kamer IP firmy NoVus

Możliwość wyboru kamery najlepiej odpowiadającej konkretnemu zastosowaniu, zarówno pod względem cech, parametrów, jak również dostępnych środków finansowych

W ofercie kamery o rozdzielczościach od 720 x 576 (D1) do 1920 x 1080 (Full HD), o prędkości przetwarzania od 10 do 30 kI/s w maksymalnej rozdzielczości

Duży wybór różnych typów i wykonań kamer: klasyczne, kopułkowe, wandaloodporne, w obudowie

Modele zaprojektowane i przeznaczone specjalnie do pracy w trudnych warunkach pogodowych (obudowy IP66 i IP67) oraz przy słabym oświetleniu sceny lub przy braku jakiegokolwiek oświetlenia (wbudowane oświetlacze podczerwieni)

Katalog/Cennik (NoVus) Kamery IP (1-2 Mpx)

KAMERY MEGAPIKSELOWE STACJONARNE		
NVIP-1DN3020V/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.04lx (F1.8), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4.2mm, F1.8, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 116mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	599,00
NVIP-1DN3040V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	899,00
NVIP-1DN3000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.04lx (F1.8), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4.2mm, F1.8, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	599,00
NVIP-1DN3020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie	899,00

	NMS w komplecie	
NVIP-1DN5000V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc (filtr IR), 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x960 pikseli, do 30 kl/s dla 1280x960, 0lx (włączony IR), funkcje: DSS,DNR; obiektyw F2.2 , f=3.6 mm , standardowy, do trzech niezależnych strumieni, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD lub serwerze FTP, NAS, zasilanie PoE lub 12VDC, temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	649,00
NVIP-1DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x960 pikseli, do 30 kl/s dla 1280x960, 0lx (włączony IR), funkcje: DSS,DNR; obiektyw F2.2 , f=3.6 mm , standardowy, do trzech niezależnych strumieni, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP lub NAS, zasilanie PoE lub 12VDC, temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	649,00
NVIP-2DN3020V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.6), 0lx (IR wł.); obiektyw f=4mm, F1.6, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 116mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	749,00
NVIP-2DN3040V/IR-1P	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście/wyjście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 199,00
NVIP-2DN3000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.6), 0lx (IR wł.); obiektyw, f=4mm, F1.6, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem , strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	749,00
NVIP-2DN3020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 2 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.03lx (F1.4), 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, wejście audio, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z załącznikiem , strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 099,00

NVIP-2DN5000D/IR-1P	Kamera IP kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 499,00
NVIP-2DN5000V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.034lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F2.2, f=3.6mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 100mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 099,00
NVIP-2DN5020V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 106mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 599,00
NVIP-2DN5040V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-2DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 79,8mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-2DN5020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 110mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 999,00
NVB-5000WB	Uchwyt ścienny z przepustem kablowym i puszką montażową do kamer	229,00

	wandaloodpornych: NVIP-5DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-2DN5040V/IR-1P.	
NVB-5000CA	Adapter masztowy do uchwytu NVB-5000WB.	99,00
NVB-5000PA	Adapter narożnikowy do uchwytu NVB-5000WB.	109,00
NVIP-2DN7018CZ-2P	Kamera IP, kompaktowa z obiektywem motor-zoom, dzień/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczość FULL HD 1920x1080, do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), funkcje: AES, WDR, zoom optyczny x18, f=4.7-84,6mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; oprogramowanie NMS w komplecie	2 999,00

Wszystkie kamery marki Novus współpracują z oprogramowaniem do monitoringu wizyjnego Novus Management System (NMS) oraz rejestratorami sieciowymi NoVus IP.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

