

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/novus-urzadzenia-do-transmisji-sygnalow-po-skrętce-p-3065.html>



NoVus (Urządzenia do transmisji sygnałów po skrętce)

Opis produktu

Katalog: **Urządzenia do transmisji sygnałów po skrętce firmy NOVUS**

URZĄDZENIA DO TRANSMISJI SYGNAŁÓW PO SKRĘTCE

NVPT-111VT-II	1 kanałowe urządzenie pasywne, może pracować jako nadajnik lub odbiornik do transmisji wideo po skrętce, transmisja: cz-b. do 600m, kolor do 400m	49,00
NVPT-111VTP-II	1 kanałowe urządzenie pasywne, może pracować jako nadajnik lub odbiornik do transmisji wideo po skrętce z przewodem zakończonym gniazdem BNC, transmisja: cz-b. do 600m, kolor do 400m	59,00
NVPT-111VTS-II	1 kanałowe urządzenie pasywne, może pracować jako nadajnik lub odbiornik do transmisji wideo po skrętce, możliwość montażu bezpośrednio do wejść rejestratorów (szerokość 16.0mm), transmisja: cz-b. do 600m, kolor do 400m	49,00
NVPT-414V-II	4 kanałowe urządzenie pasywne, może pracować jako nadajnik lub odbiornik wideo do transmisji wideo po skrętce, transmisja: cz-b. do 600m, kolor do 400m	139,00
NVPT-1621VRLI	16 kanałowy pasywny nadajnik / odbiornik wideo po skrętce do montażu w panelu rack 19" z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, transmisja z nadajnikiem: aktywnym do 600m, pasywnym do 400m	399,00
NVPT-A121VT	Nadajnik aktywny do transmisji wideo po skrętce, zasięg przy współpracy z aktywnymi odbiornikami do 1200m, 12-40VDC/9-24VAC	99,00
NVPT-A122VR	Odbiornik aktywny do transmisji wideo po skrętce, zasięg przy współpracy z aktywnymi nadajnikami do 1200m, Ręczna regulacja dopasowania impedancji, balansu, wzmocnienia, korekcja charakterystyki częstotliwości, 12-40VDC/9-24VAC	99,00
NVPT-A122VRH	Odbiornik aktywny do transmisji wideo po skrętce, zasięg przy współpracy z pasywnymi / aktywnymi nadajnikami do 900m, Automatyczna regulacja dopasowania impedancji, balansu,	199,00

	wzmocnienia, korekcja charakterystyki częstotliwości, 12VDC	
NVPT-201KME	Zestaw (nadajnik i odbiornik) do transmisji sygnałów myszy i klawiatury komputerowej, transmitowane sygnały: dane oraz sygnały taktujące myszy komputerowej i klawiatury, zasilanie, uziemienie, odległość transmisji do 100m, złącza 2 x PS2 (klawiatuara, mysz komputerowa), RJ-45	99,00
EL-TRR102	Odbiornik wideo po skrętce do montażu w panelu rack 19" (EL TR Rack 2), regulacja wzmocnienia, dopasowanie impedancji wejściowej, redukcja zakłóceń, 12VDC	315,00
EL-TR Rack 2	Panel do szafy rack 19", mieści do 15 odbiorników EL-TRR102, w zestawie 15 zaślepek na nieużywane sloty, zasilanie 12VDC (w zestawie zasilacz 230VAC)	1 315,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)