

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dvrmx-h24-ahdf2-p-5966.html>



Rejestrator DVRMX-H24-AHDF2

Cena brutto	1 968,00 zł
Cena netto	1 600,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator DVRMX-24H-AHDF2

Najnowsza seria rejestratorów znanej marki DVRMX. Nowa wersja MK.2 umożliwia budowanie jeszcze bardziej rozbudowanych systemów AHD z kamerami IP. Rejestrator zastępuje sprawdzony model DVRMX-16AHDF2-
Rejestratory Hybrydowe, które umożliwiają nagrywanie kamer AHD oraz kamer IP.
Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające dodawanie kamer IP do kompletu kamer AHD (bitrate dla dodatkowych 8 kamer IP to 32Mbps).
W każdym momencie można wyłączyć dowolny kanał AHD na rzecz kanału IP - wtedy możemy uzyskać za każdy wyłączony kanał AHD - 4Mbps dla kamer IP!
Rejestrator może działać w dowolnej konfiguracji kamer AHD i IP.
Dla przykładu: 3xAHD + 5xIP

Charakterystyka produktu

- Wejścia wideo□ BNC: **16 x AHD 1080p / 720p**, Analog 960H / D1
- Kodowanie H.264 high profile, AHD 1080p / AHD 720P / analog, H.265 (IP seria 4K)
- Wyjście wideo: 1 x HDMI / 1 x VGA (Max. **3840x1080**)□
- **2x** HDD SATA (do 20 TB)
- Szybkość nagrywania: **240kl/s dla 1080p, 400kl/s dla 720p** / analog 960H□
- IP: **5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H**□ - 96Mbps (600kl/s)
- Odtwarzanie wszystkich kamer jednocześnie
- **Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń (smart search)**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD)**
- **Sterowanie UTC / AHDEQ**
- Wejścia / Wyjścia a□udio: 16 in / 1 out,
- Ethernet: 1000 Mbit/s
- Podgląd przez przeglądarkę www, **darmowa funkcja p2p**
- Sieciowy program administracyjny, multiklient CMS
- Podgląd przez smartphone (android, iOS, windows, MAC OS)
- RS-485, USB2.0 x 2
- w zest. mysz USB, pilot IR□
- zasilanie: DC 12V/2A□
- wymiary: 378x340x50mm□
- temperatura pracy: -10°C~+55°C□
- wilgotność powietrza: 10%~90%□

Zalety rejestratora

- Stabilny system operacyjny: **LINUX**
- **Kodek H.264 profil High, bitrate nagrywania od 1-6mbit na kanał**
- Nagrywanie obrazu **AHD 1080p, AHD 720p**, autodetekcja sygnału analog / AHD
- **Nagrywanie obrazu z kamer IP do 5Mpix, obsługa motozoom**
- Wyjścia wideo: HDMI, VGA,
- Odtwarzanie nagrań po lini czasu / kalendarzu / zdarzeniach
- **Inteligentne wyszukiwaie zdarzeń - postdetekcja - po zaznaczeniu wybranego obszaru rejestrator natychmiast pokazuje na linii czasu ruch z zaznaczonego obszaru!**
- Odtwarzanie **synchroniczne wszystkich kanałów, odtwarzanie klatka-po-klatce**
- Dodatkowy konfigurowalny **strumień sieciowy** pozwalający przesłać obraz mniejszej rozdzielczości poprzez sieć www
- **Zapis z detekcji ruchu w chmurze - synchronizacja z kontem dropbox!**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD) - można podłączać kamery dowolnie - rejestrator nie wymaga ponownego uruchomienia przy zmianie trybu pracy, rejestrator nie formatuje dysków twardych przy zmianie sygnałów wizyjnych!**
- **Proste i intuicyjne** menu OSD
- Obsługa nagrywania z detekcji ruchu, wysyłania powiadomień e-mail, FTP itp
- Obsługa modemów **USB-3G/LTE** (huawei)
- Obsługa **funkcji p2p**, która umożliwia połączenie się z rejestratorem nawet poprzez sieci bez zewnętrznego adresu IP (ORANGE, PLAY, PLUS, T-MOBILE 3G / LTE), dodatkowo usługa ta nie wymaga przekierowywania portów. Usługa działa z telefonami smartphone, oraz z systemem MACOS i windows XP/VISTA/7/8
- **Serwer RTSP! Możliwość strumieniowania kamer AHD w rozdzielczościach FULLHD!**
- Działanie wtyczki WWW na przeglądarkach IE 7/8/9/10/11
- Certyfikowany program **pod MACOS 10.6** lub wyższy, program w pełni funkcjonalny pozwalający na pełne zarządzanie pracą rejestratora.
- Współpraca z popularnymi telefonami typu smartphone (**iphone, android**)
- Obsługa **strumieniowania wysokiej rozdzielczości do 1920x1080 na tablety HD.**
- Ekspresowe zgyrywanie nagrań do plików .H264 / .AVI (pendrive lub sieć) - w jednym pliku!□
- Nagrywanie wg spersonalizowanego harmonogramu
- Sterowanie wejściami/ wyjściami alarmowymi z aplikacji mobilnych (możliwość np zaświecenia światła w domu)
- Zaawansowane funkcje zabezpieczeń (6 rodzajów kont)
- Darmowy DDNS
- Eksport logów, eksport / import konfiguracji.
- Współpraca z systemem CMS (wyświetlanie 256 kamer na 4 monitorach)
- Limitowanie wykorzystania łącza sieciowego.
- Wysoka jakość elementów elektroniki

Specyfikacja:

Model	DVRMX- H6AHDF2-e	DVRMX- H12AHDF2-e	DVRMX- H24AHDF2-e
Kompresja wideo	H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP		
Typ sygnału wideo	PAL/NTSC		
System operacyjny	Linux (Embedded)		
Wej. wideo analogowe	4 CH	8 CH	16 CH
Ilość kamer IP	2 CH 6 CH – po wył. AHD	4 CH 12 CH – po wył. AHD	8 CH 24 CH – po wył. AHD
Liczba wej. kompozytowych	do 6 CH	do 12 CH	do 24 CH
Wyj. wideo	1x HDMI, 1x VGA		
Wej. audio	4x RCA	8x RCA	16x (8x RCA, 8 D-SUB)
Wyj. audio	1x RCA		

Wyświetlanie	Rozdzielczość	Analog: 1080P/720P/960H (25fps) IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H		
	Podział	1/4/6/ sekwencja	1/4/6/8/9/10/ 13/14/16/ sekwencja	1/4/6/8/9/10/ 13/14/16/17/ 19/22/25/ sekwencja
Zapis	Rozdzielczość	Analog: 1080P/720P/960H IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H		
	Prędkość	Analog: 1080P PAL: 25fps 720P PAL: 25fps 960H PAL: 25fps		
		IP: PAL: 25fps		
BitRate dla kamer IP (Dostępna przepustowość dla strumieni kamer IP)		8Mbps 24Mbps – przy wył. AHD Informacja: Wyłączenie jednego kanału analogowego zwiększa domyślny BitRate o 4Mbps .	16Mbps 48Mbps – przy wył. AHD	32Mbps 96Mbps – przy wył. AHD
Przepustowość wyjściowa		32Mbps	32Mbps	64Mbps
Wydajność dekodowania		1080P: 2CH Real-time	1080P: 4CH Real-time	1080P: 8CH Real-time
Tryb zapisu		Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny		
Liczba odtwarzanych kanałów		4 CH	8 CH	16 CH
Interfejs sieciowy		LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G		
Protokoły sieciowe		P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT'em bez potrzeby przekierowania portów – dla sieci GSM/LTE), UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze), Cloud (zapis w chmurze na DropBox'ie), RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów), DDNS , SMTP (powiadomienia E-Mail), FTP – zapis snapshotów, ...		
HDD		1x SATA HDD (do 10TB)	2x SATA HDD (do 20TB)	
Jednoczesne operacje		Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć		
USB		2x USB (mysz i archiwizacja lub aktualizacja firmware'u)		
Liczba wej./wyj. alarmowych		4 wej./1 wyj.	8 wej./1 wyj.	16 wej./1 wyj.
PTZ		Tak – RS485, UTC przez kabel koncentryczny oraz cyfrowe dla kamer IP		
Obsługa smartphonów		Tak – aplikacja RxCamView dla iPhone i Android (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS)		
VGA/HDMI		Do rozdzielczości FullHD 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080		
		Do rozdzielczości 4K 1024x768~1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160		
Zasilanie		12VDC, 2A		
Wymiary		300x227x53mm		
Temperatura pracy		-10°C ~ +55°C		
Wilgotność		10%~90%		

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)