

Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 16:37

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dvrmx-h40-ahdf2-p-5965.html>



Rejestrator DVRMX-H40-AHDF2

Cena brutto **4 674,00 zł**

Cena netto **3 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator DVRMX-H40-AHDF2

Nowa seria rejestratorów AHD + TVI + IP obsługująca kamery TVI do 3MP, kamery AHD do 2MP, kamery IP do 4K (8MP)!

Najlepszy i największy rejestrator na rynku! 32 kamery AHD/TVI/Analog + 8 kamer IP!

W SUMIE MOŻNA PODŁĄCZYĆ 40 KAMER!!! Wyjście HDMI o rozdzielczości 4K (UHD) 1000kl/s dla rozdzielczości 720P AHD/TVI lub kamer IP do 8MP.

Charakterystyka produktu

- Wejścia video ☐ BNC: **32x TVI 3MP AHD 1080p / 720p**, Analog 960H / D1
- Kodowanie H.264 high profile, TVI 3MP / AHD 1080p / AHD 720P / analog, H.265 (IP do 8MP)
- Wyjście video: 1 x HDMI / 1 x VGA (Max. **3840x2160** ☐) ☐
- **4x HDD SATA (do 40 TB)**
- Szybkość nagrywania: **480kl/s dla 3MP + 1080p, 1000kl/s dla 720p** AHD/TVI + IP 8MP
- IP: **8MP/4MP/3MP/1080P/720P** ☐ - 190Mbps max (przy AHD/TVI wył)
- **Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń (smart search)**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD)**

- **Sterowanie UTC / AHDEQ**
- Wejścia / Wyjścia audio: 4 in / 1 out,
- Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s
- Podgląd przez przeglądarkę www, **darmowa funkcja p2p**
- Sieciowy program administracyjny, multiklient CMS
- Podgląd przez smartphone (android, iOS, windows, MAC OS)
- RS-485, USB3.0 x 2
- w zest. mysz USB, pilot IR

Specyfikacja:

Model		DVRMX-H40AHDF2-e
Kompresja wideo		H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP
Typ sygnału wideo		PAL/NTSC
System operacyjny		Linux (Embedded)
Wej. wideo analogowe		32 CH
Ilość kamer IP		8 CH 40 CH – po wyl. AHD
Liczba wej. kompozytowych		do 40 CH
Wyj. wideo		1x HDMI, 1x VGA
Wej. audio		4x D-SUB
Wyj. audio		1x RCA
Wyświetlanie	Rozdzielczość	Analog: 1080P/720P/960H (25fps) IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H
	Podział	1/4/6/8/9/10/13/14/16/ 17/19/22/25/32/36/49/ sekwencja
Zapis	Rozdzielczość	Analog: 1080P/720P/960H IP: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H
	Prędkość	Analog: 3MP TVI: 15fps 1080P PAL: 15fps 720P PAL: 25fps 960H PAL: 25fps
BitRate dla kamer IP		IP: PAL: 25fps 32Mbps
(Dostępna przepustowość dla strumieni kamer IP)		192Mbps ??? – przy wyl. AHD Informacja: Wyłączenie jednego kanału analogowego zwiększa domyślny BitRate o 4Mbps .
Przepustowość wyjściowa		128Mbps
Wydajność dekodowania		1080P: 16CH Real-time
Tryb zapisu		Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
Liczba odtwarzanych kanałów		16 CH ???
Interfejs sieciowy		LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
Protokoły sieciowe		P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT'em bez potrzeby przekierowania portów – dla sieci GSM/LTE), UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze), Cloud (zapis w chmurze na DropBox'ie), RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów), DDNS , SMTP (powiadomienia E-Mail), FTP – zapis snapshotów, ...
HDD		4x SATA HDD (do 40TB)
Jednoczesne operacje		Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
USB		2x USB (mysz i archiwizacja lub aktualizacja firmware'u)
Liczba wej./wyj. alarmowych		8 wej./1 wyj.
PTZ		Tak – RS485, UTC przez kabel koncentryczny oraz cyfrowe dla kamer IP
Obsługa smartphonów		Tak – aplikacja RxCamView dla iPhone i Android (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS)
VGA/HDMI		Do rozdzielczości 4K 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 (FullHD), 1024x768~1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160 (4K)
Zasilanie		12VDC, 5A
Wymiary		378x326x66mm
Temperatura pracy		-10°C ~ +55°C
Wilgotność		10%~90%

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

