

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-evos-ev9608-ahdm-5t-p-6765.html>



Rejestrator Evos EV9608-AHDM-5T

Cena brutto	762,60 zł
Cena netto	620,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator AHD 5ST 8-kanalowy.
8 kanałów AHD do 720p / 1080Lite 1 dysk 8TB Obsługiwane kamery: IP, AHD, TVI, CVI oraz analogowe

Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 8 kanałów video 100kl./sek.: **AHD-L/960H, AHD-M/720p, AHD-NH/1080Lite**
- Rejestracja kamer kamer IP: 16 x 1080P ; 4 x 5M;
- Wyjście HDMI, VGA
- Harmonogram działań
- Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku
- Rejestracja do 30s przed alarmem w trybie AHD
- Rejestracja do 600s po alarmie
- Hexaplex, jednoczesny pogląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
- Zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS
- Porty USB2.0 umożliwiają aktualizację oprogramowania oraz archiwizację na nośnikach zewnętrznych
- Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Android, iPhone
- Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa, zoom cyfrowy
- 4 maski prywatności na kamerę
- Detekcja zamaskowania, zamałowania, utraty sygnału z kamery

Specyfikacja:	
System operacyjny	Linux
Wejścia wizji	8 x BNC

Wyjście wizji – Monitor	1 HDMI , 1 VGA
Wejścia audio	Liniowe: 4x RCA
Wyjście audio	Liniowe: 1x RCA
Format kompresji	Zapis video H.264, audio G.711A
Ilość obsługiwanych kamer	AHD, TurboHD, CVI, Analog: 8 IP: 16 x 1080P ; 4 x 5M;
Prędkość nagrywania	AHD, TurboHD, CVI: 1MP (1080Lite / 720p) @ 12kl./s. IP: 5MP @ 10kl./s., 4MP @ 15kl./s., 3MP @ 18kl./s., 2MP @ 25kl./s.
Tryb Hybrydowy	4 x 1M (AHD/TurboHD/CV/Analog) + 4 x 1.3M (IP)
Ilość odtwarzanych kanałów	max 16 Kanałów
Rozdzielczość zapisu	704 x 576, 960 x 576, 1280 x 720, 960 x 1080, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1520, 2592 x 1944.
Tryby zapisu	Auto, Ciągły, Zdarzenie, Harmonogram
Dyski	1x HDD SATA
Max. pojemność dysku	1x 8TB
Rozdzielczość wyświetlania	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080,
Archiwizacja	2x USB2.0, LAN, Internet
LAN / WAN	Ethernet 10/100 – RJ45
Magistrala PTZ	RS-485 do sterowania głowicami PTZ
Obsługa urządzenia	Panel przedni, mysz, LAN, Internet, pilot [opcja]
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN / WAN
Zasilanie	12V DC 2A (Zasilacz 230V w komplecie)
Temp. Pracy	Od 0°C do +55°C
Wymiary	255mm(L) x 236mm(W) x 44mm(H)
Funkcje sieciowe	FTP, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, Filtrowanie IP
Dodatkowe	Menu w 25 językach w (tym w polskim), powiadomianie o zdarzeniach na e-mail, sekwencja kamer, sekwencja alarmowa

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)