

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7616huhi-f2n-p-7090.html>



Rejestrator HikVision DS-7616HUHI-F2/N

Cena brutto	3 204,15 zł
Cena netto	2 605,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-7616HUHI-F2/N, Rejestrator sieciowy, 16 kamer TURBO HD/AHD + 16 x IP, 2 x SATA, HDMI + VGA

DS-7616HUHI-F2/H jest hybrydowym rejestratorem sieciowym klasy ekonomicznej pozwalając na realizację systemu złożonego z kamer IP oraz kamer analogowych HD standardów TURBO HD (HD-TVI) do 3 megapikseli i AHD do 2 megapikseli (1080p). Maksymalna ilość kamer IP obsługiwana przez rejestrator DS-7616HUHI-F2/ wynosi 32 (po wyłączeniu kanałów HD-TVI/AHD). Atutem DS-7608HUHI-F2/H jest możliwość wyświetlania kamer na dwóch monitorach. Lokalny interfejs ekranowy jest dostępny w języku polskim i jest obsługiwany myszką.

Charakterystyka:

- Nagrywanie kanałów analogowych w rozdzielczości **3 Mpix** przy 15 kl/s, **1080p** i niższe przy 25 kl/s,
- Obsługa 16 kamer HD-TVI, AHD lub CVBS oraz 16 IP (maks. 8 Mpix) lub do 32 IP (po wyłączeniu kanałów analogowych),
- Kodowanie H.264+, H.264+
- Obsługa w przeglądarce IE,
- Kanał 0 - możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci,
- Wyjścia wideo równoległe HDMI/VGA (4K, 30Hz) ,
- Niezależne wyjście wideo CVBS,
- Wyszukiwanie nagrań ze zdarzeń alarmowych,
- Funkcja analizy obrazu VCA,
- Zoom cyfrowy wideo w trybie podglądu na żywo lub w trybie odtwarzania,
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań z 8 kamer,
- Obsługa IPv4, IPv6,
- Monitor stanu sieci LAN, kamer oraz dysków.

Specyfikacja: Wejścia analogowe	16 BNC (PAL, TURBO HD, AHD)
Kompresja wizji	H.264/H.264+
Obsługiwane rozdzielczości z kamer analogowych	(TURBO HD 3MP/1080p/720p, AHD 1080p/720p)
Szybkość rejestracji na kamerę	15 kl./s (3MP - 1920x1536), 25kl./s (1920x1080, 1280x720, 960x576, 704x576, 640x480, 352x288)
Wejścia audio	4 szt. (analogowe RCA 2 Vp-p/ 1kOhm), obsługa audio również z kamer IP
Kompresja audio	G.711
Liczba obsługiwanych kamer IP	32 szt. (dane video i audio - pobierane dwa strumienie o różnej jakości)
Maksymalne pasmo dla kamer IP	96Mbps
Obsługa pomocniczego strumienia video	Tak (z kamer IP i analogowych; z kamer analogowych 12kl./s 960x576/704x576, 25kl./s 352x288; z kamer IP wg. ustawień kamery)
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION i ONVIF (obsługiwane kamery do 8MP)
Obsługa kamer zgodnych z ONVIF	Tak
Ilość obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Wyjścia wizji	HDMI + VGA + BNC (2 wyjścia do wykorzystania jednocześnie), HDMI maks. 3840x2160, VGA maks. 1920x1080
Wyjście wizji CVBS	Tak
Wyjście audio	1 RCA (dla BNC i VGA, dla HDMI przez interfejs)
Liczba obsługiwanych HDD	2 szt. (SATA do 6TB)
RS-485	Tak (dla analogowych kamer PTZ, sterowanie do kamer TURBO HD i AHD)

Sterowanie RS-485	po kablu koncentrycznym)
Tryb rejestracji	Nie
Pre / post alarm	Harmonogram, ręczny, zdarzeniowy (alarm i/lub ruch)
Wejścia alarmowe	Tak
Wyjścia alarmowe	16 szt. (NO/NC)
Interfejs Ethernet	4 szt. (przełącznikowe)
Wydajność sieciowa	1 szt. (10/100/1000Mbps)
Obsługa przez web	Do 144 Mbps (strumień do oprogramowania i na www)
Interfejs USB	Tak (IE, Firefox)
Zasilanie	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Pobór mocy	230 V AC (zasilacz zewnętrzny 12 V DC w komplecie)
Temperatura pracy	40 W (bez dysków)
Wilgotność względna	-10..55 °C
Wymiary	10..90 %
Waga	380x320x48 mm
Akcesoria w komplecie	2 kg (bez dysków)
Spełniane normy i standardy	Pilot IR, mysz USB
	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)