

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hq-dvr0801h-p-2880.html>

Rejestrator HQ-DVR0801H



Opis produktu

Rejestrator HQ-DVR0801H

Rejestrator HQ-DVR0801H posiada możliwość nagrywania obrazu z 8 kamer oraz 1 kanału audio. Obsługuje porty wyjściowe BNC, VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p. Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator obsługuje 1 dysk SATA max. 4TB i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iPhone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP. Rejestrator posiada wbudowany interfejs RS485 służący do sterowania kamerami obrotowymi PTZ.

Cechy charakterystyczne:

- wejścia/wyjścia wideo: 8 (BNC) / 1 (BNC), 1 (VGA), 1 (HDMI)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- podwójny strumień transmisji
- parametry zapisu: główny strumień: 4CIF po 12 kl/s na każdy kanał, 25 kl/s dla 2 kanałów, pozostałe kanały CIF po 25kl/s na każdy kanał
- kompresja wideo: H.264
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- 1 dysk SATA HDD (max. 4TB)
- 2 wyjścia USB 2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M Ethernet)

- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- mała kompaktowa obudowa mini 1U

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-DVR0801H
Wideo	
Wejścia VIDEO IN	8 x BNC (1Vpp 75Ω) PAL
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI (1024x768/1280x720/1280x1024/1600x1200/1920x1080p)
Wyjścia CVBS	1 x BNC 1Vpp 75Ω, PAL:704x576
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (LineIn)
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (LineOut)
Nagrywanie dźwięku	G.711U 64Kbps
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość	D1(4CIF): 720x576 / 2CIF: 720x288 / CIF: 360x288 / QCIF: 170x144
Prędkość nagrywania	4CIF po 12 kl/s na każdy kanał lub 4CIF 25 kl/s dla 1 kanału, pozostałe kanały CIF po 25kl/s na każdy kanał
Extra strumień	CIF po 6 kl/s na każdy kanał lub QCIF 25 kl/s na każdy kanał
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	1x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
Odtwarzanie	
Tryb odtwarzania	Zmienne prędkości odtwarzania, Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik, Smart Search (Inteligentne wyszukiwanie)
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, CMS
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	CMS, Przeglądarka internetowa Mobilny (Android, iPhone)
Inne	
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	≤ 10 W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	315 x 230 x 45 , 1U
Masa (z HDD)	4kg

MENU REJESTRATORÓW HQVISION

Sp