

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hq-dvr0802hi960-p-3098.html>



Rejestrator HQ-DVR0802HI960

Cena brutto	1 596,54 zł
Cena netto	1 298,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Hybrydowy rejestrator cyfrowy HQ-DVR0802HI960

Rejestrator hybrydowy HQ-DVR0802HI960 posiada możliwość nagrywania obrazu łącznie z 16 kamer(np: 8 kamer IP, 8 kanałów analogowych). Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo VGA iHDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p. Posiada także dodatkowe wyjście BNC.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie 2 dyskówSATA (4TB każdy) i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

Rejestrator posiada wbudowany interfejs RS485 służący do sterowania kamerami obrotowymi PTZ.

Charakterystyka produktu

- możliwość łącznego zapisu obrazu z 16 kanałów (np: 8 analogowych, 8 kamer IP)
- maksymalna rozdzielczość nagrywania obrazu IP: 5MP
- **maksymalna rozdzielczość nagrywania obrazu PAL: WD1 (960x576), 25kl/s dla każdego kanału**
- **obsługa 8 kamer IP (max. 16 po wyłączeniu wejść analogowych), max. bitrate (pobieranie/wysyłanie) – 40/240 Mbps**
- wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1x BNC
- wejścia/wyjścia audio: 4 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- maksymalna rozdzielczość monitora: 1920×1080
- automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION w sieci
- 2 porty SATA (HDD max. 4TB każdy)
- 2 wyjścia USB (2.0)
- interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- obudowa 1U

Specyfikacja:	Model	HQ-0802HI960
		Wideo
Możliwości	Możliwość łącznego zapisu obrazu z 16 kanałów (np: 8 analogowych, 8 kamery IP)	
Kamery IP	8 kanałów, (max. 16 po wyłączeniu wejść analogowych), max. bitrate (pobieranie/wysyłanie) – 40/240 Mbps	
Obsługiwana rozdzielczość kanałów IP	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Kanały analogowe	8 BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)	
Prędkość zapisu na wejściach analogowych	25 kl/s na każdy kanał (WD1, 4 CIF , 2 CIF, CIF, QCIF)	
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz	
Wyjście BNC	BNC(1.0 Vp-p, 75Ω)	
		Audio
Wejścia AUDIO IN	4x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (liniowe, 1Ω)	
Kompresja AUDIO	OggVorbis 64 Kbps	

Nagrywanie	
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	2x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB
Odtwarzanie	
Rozdzielczość odtwarzania	5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, CMS
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Interfejs	Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
Zdalna obsługa	CMS, Przeglądarka internetowa Mobilny (Android, iPhone)
Inne	
Interfejsy	2xUSB 2.0, RS485
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	≤ 10 W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	315 × 230 × 45 mm, 1U
Masa (bez HDD)	2kg

